DORMA

Türschienen und Schlösser für Ganzglas-Anlagen

Door rails and locks for toughened glass assemblies

DORMA

TP/TA SG

Türschienen und Schlösser für Ganzglas-Anlagen · Door rails and locks for toughened glass assemblies

DORMA-Glas

DORMA

Programmübersicht
Product range
2 – 3



DORMA TP/TA

4 – 29

DORMA SG

30 – 51

Zubehör Accessories

53 – 61

DORMA
Türschienen und Schlösser für Ganzglas-Anlagen

DORMA
Door rails and locks for toughened glass assemblies

Anwendungen und Merkmale	Applications and features
Für Anlagen im Außenbereich	For external assemblies
Für Anlagen im Innenbereich	For internal assemblies
Für Standard-Ganzglas-Anlagentypen	For standard toughened glass assembly types
Für individuell konzipierte Anlagen mit Abwinklungen, Aussteifungen usw.	For individually designed assemblies with corner fittings, fin fittings etc.
Für Pendeltüren	For double-action doors
Für Anschlagtüren	For single-action doors
Glasdicken mm	Glass thickness (mm)
Türflügelgewicht, max. kg	Max. door weight (kg)
Türflügelbreite, max. mm	Max. door width (mm)
Werkstoffe und Oberflächen	**Materials and finishes**
Leichtmetall, unbehandelt, LM roh (100)	Aluminium, mill finish (100)
Leichtmetall, silber eloxiert, LM silber EV1, C0 (101)	Aluminium, silver anodised, EV1, C0 (101)
Leichtmetall, messingfarben eloxiert, EV3 (105)	Aluminium, brass coloured anodised, EV3 (105)
Leichtmetall, dunkelbronze eloxiert, LM DB14, MC1003, C34 (108)	Aluminium, dark bronze anodised DB14, MC1003, C34 (108)
Leichtmetall, Sondereloxaltöne (199)	Aluminium, bespoke colour anodising (199)
Leichtmetall, weiß beschichtet, LM weiß, ähnlich RAL 9016 (300)	Aluminium, white powder coated, similar to RAL 9016 (300)
Leichtmetall, reinweiß beschichtet, ähnlich RAL 9010 (301)	Aluminium, with powder coated, similar to RAL 9010 (301)
Leichtmetall, schwarz beschichtet (304)	Aluminium, black powder coated (304)
Leichtmetall, Sonderfarben (399)	Aluminium, bespoke powder coating (399)
Messing, glanzverchromt (501)	Brass, polished chromed (501)
Messing, poliert-lackiert (502)	Brass, polished varnished (502)
Messing, poliert, MS pol (503)	Brass, polished (503)
Edelstahl, matt, ER matt (700)	Stainless steel, satin (700)
Edelstahl, poliert (701)	Stainless steel, polished (701)
Seite	**Page**

Das Beschlagprogramm DORMA-Glas bietet ideale Voraussetzungen, um sämtliche Standard-Ganzglas-Anlagentypen technisch perfekt und optisch attraktiv auszuführen. Darüber hinaus eröffnet es viele Möglichkeiten, um sowohl im Innen- als auch im Außenbereich individuelle Ganzglas-Konstruktionen zu verwirklichen.

Türschienen und Schlösser komplettieren das DORMA Programm für Ganzglas-Anlagen.

Die Türschienen DORMA TP/TA erfüllen alle Anforderungen an die Ausrüstung breiter und schwerer Türen sowie zugehöriger Seitenteile. Sie gewährleisten einen bestmöglichen Schutz und eine wirkungsvolle Abdichtung der unteren Glaskanten.
Das Schlossprogramm DORMA SG erfüllt mit seinen verschiedenen Modellen und Ausführungen die unterschiedlichsten Ansprüche an Funktion, Sicherheit und Optik.

DORMA's range of fittings offers every option for creating complete door assembly types in a manner which is technically perfect and visually attractive.
Of course this gives the designer a wide variety of options for individual expression in building with toughened glass – either internally or externally.

Door rails and locks ideally complement the DORMA product range for toughened glass assemblies.

The door rails grant all requests for wide and heavy doors, also for side panels. They guarantee the maximum protection for the lower glass edge. With its different types and finishes the lock programme DORMA SG meets various requirements for function, safety and appearance.

Pflege allgemein
Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.
– Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.
– Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
– Messing Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeigneten Pflegemitteln behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

General services
The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and design.
– For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please use appropriate cleaning agents without abrasive additives only.
– For varnished surfaces please use appropriate solvent-free cleaning agents only.
– Brass surfaces (without surface protection) have to be treated with an appropriate maintenance agent on occasion, to avoid tarnishing.

	Türschienen Door rails DORMA TP/TA	**Schlösser Locks DORMA SG**	**Zubehör Accessories**
	+++	+++	
	+	+++	
	+++	+++	
	++	+++	+++
	●	●	
	●	●	
	8; 10; 12; 13,5; 15; 17; 19; 21	8; 10; 12	
	150		
	1400		
	■	■	
	■	■	
		■	
	■	■	
	■	■	
	■	■	
		■	
		■	
	■	■	
		■	
		■	
	■	■	
	■	■	
	■	■	
	4	**34**	**59**

+++ besonders geeignet
particularly suitable
++ gut geeignet
suitable
+ bedingt geeignet
partially suitable

● Standard
■ Optional



DORMA TP/TA

Inhalt

Allgemeine Informationen, Maximalwerte	6
Türschienenschnitte	8
Einbaudetails	9
Türschienen DORMA TP für Pendeltüren, Drehpunkt 55/65 mm	10
Türschienen DORMA TP für Pendeltüren, Drehpunkt 18 mm	15
Seitenteilschienen	19
Türschienen DORMA TA für Anschlagtüren in Ganzglas-Anlagen	20
Türschienen DORMA TA für Anschlagtüren in Zargen mit beidseitig freier Glaskante	24
Türschienen DORMA TA für doppelflügelige Anschlagtüren in Zargen, mit einseitig freier Glaskante	26
Zapfenband-Oberteile	30
Ersatz- und Sondereinsätze	31
Zubehör	59

Contents

General information, maximum measurements	6
Rail cross sections	8
Construction details	9
DORMA TP door rails for centre hung doors, pivot point 55/65 mm	10
DORMA TP door rails for centre hung doors, pivot point 18 mm	15
Rails for side panel	19
DORMA TA door rails for offset hung doors in toughened glass assemblies	20
DORMA TA door rails for offset hung doors in rebated frames, with free glass edge left and right	24
DORMA TA door rails for pairs of offset hung doors in rebated frames, with free glass edge on hanging side	26
Top centre frame portion	30
Alternative and special inserts	31
Accessories	59

DORMA TP/TA
… das Türschienenprogramm, das keine Wünsche offen lässt

Die Tür- und Seitenteilschienen DORMA TP/TA harmonieren in den Abmessungen, im Design und in den Oberflächen mit allen DORMA Eckbeschlägen. Sie ermöglichen es, Ganzglas-Anlagen so auszurüsten, dass die unteren Glaskanten bestmöglich geschützt sind und eine wirkungsvolle Abdichtung gewährleisten. Außerdem lassen sich mit Hilfe der Türschienen auch besonders schwere und breite Türen realisieren.

Gegen Einbruch geschützt, integrierte Schlösser
Die stabilen Grundprofile der Türschienen werden im Abstand von 150 mm abwechselnd von innen und von außen miteinander verschraubt und bilden so für Einbrecher schwer zu überwindende Hindernisse. Alle Türschienen-Ausführungen sind mit integrierten Schlössern, vorgerichtet für Profilzylinder und mit Sicherheitsrosette, lieferbar.

Besondere Sicherheits- und Qualitätsmerkmale
Die Schlossausführungen mit nach unten bzw. nach oben schließendem Riegel zeichnen sich durch einen speziell korrosionsgeschützten und abriebfesten Riegel mit integriertem Sicherheitsrollstift (gehärtet) aus. Somit wird die höchste Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670, Klasse 4 und die DIN 18 251, Klasse 3 (hinsichtlich Typprüfung*) erreicht. Schloss wurde darüber hinaus von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Leichtes Justieren der Türen – auch nach dem Einbau
Da die Verschraubungen der Grundprofile nur von den Seiten her erfolgt, bieten Türschienen DORMA TP/TA den großen Vorteil, dass sich auch dann noch eine Höhen- und Seiteneinstellung an den Türen vornehmen lässt, wenn diese bereits eingebaut sind. Wenn alle Arbeiten im Umfeld der Tür abgeschlossen sind, kann die Verkleidung auf das Grundprofil geclipst werden.

Keine Glasbearbeitung, sichere Befestigung
Mit den Besonderheiten des Werkstoffes Glas bestens vertraut, hat DORMA-Glas die Türschienen so ausgelegt, dass sich Bohrungen und andere Glasbearbeitungen erübrigen (ausgenommen Schienen mit Fallenschloss und E-Öffner). Ausgefeilte konstruktive Maßnahmen sorgen für große Klemmflächen mit optimaler Klemmwirkung.

Zwei Höhen, Längen nach Maß, für 10 sowie 8 und 12 mm Glasdicke – weitere Glasdicken und Versionen für Panzerglas auf Anfrage
Alle Türschienen DORMA TP/TA sind wahlweise 100 mm (4″) oder 76,5 mm (3″) hoch und in Längen nach Maß lieferbar. Sie haben standardmäßig Zwischenlagen für 10 mm Glasdicke. Mit zusätzlich lieferbaren Zwischenlagen können sie auch für 8 und 12 mm dickes Glas verwendet werden. Auf Anfrage lassen sich auch die 100 mm hohen Türschienen für Glasdicken von 13,5/15/17/19 und 21 mm (VSG aus ESG), sowie Versionen für Panzerglas 13,5 – 30 mm Glasdicke realisieren.

Variabler Drehpunkt und absolute Klemmfreiheit bei Türschienen für Pendeltüren DORMA TP
Alle Einsätze der Türschienen DORMA TP sind so konzipiert und ausgeführt, dass der Abstand zwischen Festteil und Türdrehpunkt sowohl 55 als auch 65 mm betragen kann (Abstand zwischen Türschienenseitenkante und Drehpunkt 53 bzw. 63 mm). Für 55 mm Drehpunktabstand brauchen nur die serienmäßig für 65 mm montierten Einsätze abgeschraubt, in der Senkrechten um 180° gedreht und wieder eingesetzt werden. Bei 65 mm Drehpunktabstand und Verwendung eines speziellen Rundprofils (Seite 31) kann ein optimaler Klemmschutz (gleichbleibender Luftspalt von 4 mm) erreicht werden.

Zuverlässige Gebrauchseigenschaften
Durch qualitativ hochwertige Materialien und solide Ausführung entsprechen die Gebrauchseigenschaften der Türschienen DORMA TP/TA hohen Anforderungen.

Kurze Lieferzeiten
Alle gebräuchlichen Modelle und Ausführungen sind ab Lager lieferbar, Sonderausführungen werden kurzfristig hergestellt.

Oberflächen
Bei extremen Witterungsverhältnissen (z. B. in Küstennähe) wird eine besondere Oberflächenbehandlung empfohlen.

*Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels.

DORMA TP/TA
… door rails which leave nothing to be desired

DORMA TP/TA door and side panel rail coordinate in design, dimensions and finishes with all DORMA patch fittings.
This creates the opportunity to specify fittings for the assembly wich provide maximum protection and effective sealing of the lower glass edges. The provision of door rails allows the installation of exteremely heavy-duty and wide doors.

Tamper resistant, with integral locks
The robust base rails are screwed together from alternate sides of the door at 150 mm centres. This makes unauthorised removal of the rail virtually impossible.
All door rails are available with integral locks, prepared for profile cylinders and with security rosettes, or prepared for certain lever locks.

Special security- and quality characteristics
The particular feature of the locks with bottom or top locking bolt is a special corrosion and abrasion resistant bolt with integrated safety roll pin (hardened). By this the locks comply to DIN 18 251, class 3 (according to type testing*) and the highest corrosion resistance according to EN 1670, class 4 is achieved. Furthermore the lock was tested successfully by a neutral testing institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt operating cycles.

Easy door adjustment – especially whilst hanging
Because DORMA TP/TA rails are a screw/clamp system, they have a great advantage over other systems. The rail can be adjusted up and down, and also side to side, to compensate for irregularities in the door opening.
Also, the clip-on rail cover has advantages. Because the door can be hung and secured without it, the covers need not be fixed until the wet trades have finished and the cleaners have been through.

No glass preparation, firm fixing
DORMA-Glas has an intimate knowledge of the special properties of glass as a building material. This has led to the design of rails requiring no glass preparation – no holes, no cut-outs. Carefully considered and positive measures have been taken to create the maximum clamping surface with optimum clamping efficiency.

Two heights, length to order, to suit 10 mm or 8 mm and 12 mm glass thickness – further glass thicknesses and versions for bullet-proof glass on request
All DORMA TP/TA door rails are available 100 mm (4″) or 76.5 mm (3″) high, and in lengths to your order. They are supplied as standard for 10 mm glass thickness; but with replacement gasket they will suit 12 mm or 8 mm glass thickness. On request the door rails of 100 mm height can also be realised for 13.5/15/17/19 and 21 mm glass thickness (for toughened, laminated glass) and versions for bullet-proof glass 13.5 – 30 mm glass thickness.

Variable pivot point and absolute pinch free on door rails for centre hung doors DORMA TP
All the inserts for door rails in the DORMA TP/TA range haven been designed and manufactured to give two options in the pivot point distance from the sidepanel or frame. It can be either 55 mm or 65 mm (distance from pivot point to door edge – 53 mm and 63 mm respectively). In order to change from the standard dimension of 65 mm to 55 mm, the standard insert is unscrewed from the patch, rotated through 180°, and refixed position. At 65 mm pivot point and the use of a special round profile (page 31) doors can be built pinch free (constant air gap of 4 mm).

Reliability built in
Quality materials and thorough workmanship mean that DORMA's TP/TA rails have the features necessary to meet the most demanding of specifications.

Short delivery times
All the common patterns and types are available ex-stock (factory). Specials will be prepared promptly.

Finishes
Special coatings are required at extreme environment conditions (i.e. coastal areas).

*Extract from DIN 18 251, class 3: type-test with 50,000 locking bolt operating cycles.

Technische Daten

Glashöhenmaße:

Schienen 100 mm hoch

Anordnung der Schiene/n	Flügelhöhe abzüglich
unten	75,0 mm
oben	75,0 mm
unten + oben	150,0 mm

Schienen 76,5 mm hoch

Anordnung der Schiene/n	Flügelhöhe abzüglich
unten	56,5 mm
oben	56,5 mm
unten + oben	113,0 mm

Mittenluft bei Doppelflügeltüren:

Pendeltüren X = 4 mm
Anschlagtüren

Einzelflügel-breite	X
über 1000 mm	4 mm
1000 – 600 mm	6 mm
600 – 400 mm	8 mm

RTS = Rahmentürschließer (Details siehe Technische Information RS).



Technical specifications

Glass size – height:

Rail height – 100 mm

Use of rail(s)	total door height less
bottom	75.0 mm
top	75.0 mm
bottom + top	150.0 mm

Rail height – 76.5 mm

Use of rail(s)	total door height less
bottom	56.5 mm
top	56.5 mm
bottom + top	113.0 mm

Gap required between pairs of doors:

Centre hung doors X = 4 mm
Offset hung doors

Individual leaf width	X
over 1000 mm	4 mm
1000 – 600 mm	6 mm
600 – 400 mm	8 mm

RTS = transom closer (for details see Technical Information RS).

Maximale Maße bei Einsatz von unteren Türschienen in Kombination mit oberen Türschienen oder oberen Eckbeschlägen
Maximum dimensions for use of bottom door rails in combination with top door rails or top patch fittings

	Flügel-Typ *Panel type*		untere Türschiene Standard *bottom door rail standard*			untere Türschiene in Sonderausführung mit unterem Stahltürhebel *bottom door rail special type with bottom strap in forged steel*			Anmerkungen *Comments*
			Gewicht *weight*	Breite *width*	Höhe *height*	Gewicht *weight*	Breite *width*	Höhe *height*	
Pendeltürschienen, kombiniert mit ... *Door rails for centre hung doors, combined with ...*									*Bei stark frequentierten Türen empfehlen wir generell den Einsatz des Stahltürhebels bei reduzierten Maximalwerten. *For high frequented doors we generally recommend to use the bottom strap in forged steel with reduced max. measurements.*
... Eckbeschlägen Universal ***... Patch fittings Universal***	●		110	1200	3000	120	1200	3500	
... Eckbeschlägen EP ***... Patch fittings EP***	●		100	1100	3000	120	1200	3500	
... Türschienen Standard ***... Door rails standard***		●	120	1200	3500	150 (*120)	1400 (*1200)	4000 (*3500)	
Anschlagtürschienen in Ganzglasanlagen, kombiniert mit ... *Door rails for offset hung doors in toughened glass assemblies, combined with...*									34er Hebel für Ganzglasanlagen *34 mm door stap for toughened glass assemblies*
... Eckbeschlägen EA ***... Patch fittings EA***	●		100	1200	3000				
... Türschienen Standard ***... Door rails standard***		●	100	1200	3500				
Anschlagtürschienen in Zargen (24er/26er Falz), kombiniert mit ... *Door rails for offset hung doors in rebated frames (24 mm/26 mm rebate depth), combined with ...*									40er/42er Hebel für 24 mm/26 mm Falztiefe *40 mm/42 mm door stap for 24 mm/26 mm rebate depth*
... Eckbeschlägen EA ***... Patch fittings EA***	●		90	1100	3000				
... Türschienen Standard ***... Door rails standard***		●	90	1100	3500				
Anschlagtürschienen in Zargen (27er–40er Falz), kombiniert mit ... *Door rails for offset hung doors in rebated frames (27 mm–40 mm rebate depth), combined with ...*									43er/58er Hebel für 27 mm–40 mm Falztiefe *43 mm/58 mm door stap for 27 mm–40 mm rebate depth*
... Eckbeschlägen EA ***... Patch fittings EA***	●		80	1000	3000				
... Türschienen Standard ***... Door rails standard***		●	80	1000	3500				

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben: Schrauben M 8 : 20 Nm
Torque for fixing screws: Screws M 8 : 20 Nm

Türschienenschnitte
M 1 : 2



Türschienen, 100 mm hoch

Door rails, 100 mm high

Seitenteilschienen, 100 mm hoch

Side panel rails, 100 mm high

Rail cross sections
Scale 1 : 2



Türschienen, 76,5 mm hoch

Door rails, 76.5 mm high



Seitenteilschienen, 76,5 mm hoch

Side panel rails, 76.5 mm high

LM-Profil mit Dichtbürste
zum Schutz gegen Zugluft und Wärmeverlust (nicht im Bereich der Einsätze, Schlösser etc.), werkseitig mit der Türschiene verschraubt
Art.-Nr. 04.600
Gewicht in kg/m: 0,753



Aluminium profile brush seal
to prevent draughts and energy loss (not in the area of inserts, locks, etc.), connected with door rail at manufacturer
Order No. 04.600
Weight in kg/m: 0.753

Gummidichtungen für Türschienen (kann über die gesamte Flügelbreite eingesetzt werden, auch im Bereich von Einsätzen, Schlössern etc.) in Fixlängen
Art.-Nr. 04.607
in Lagerlänge 200 m (= 1 Rolle)
Art.-Nr. 04.608
Gewicht in kg/m: 0,099



Rubber sealing for door rails (also in the area of inserts, locks, etc.) fix length
Order No. 04.607
stock length 200 m (= 1 coil)
Order No. 04.608
Weight in kg/m: 0.099

Einbaudetail
Construction details

Pendeltür

Centre hung doors



Anschlagtür in Ganzglasanlage

Offset hung door in toughened glass assembly



Anschlagtür in Zarge mit 24 mm Falztiefe

Offset hung door in rebated frame with 24 mm rebate depth



Doppelflügeltür als Anschlagtür in Zarge mit 24 mm Falztiefe

Pair of offset hung doors in rebated frame with 24 mm rebate depth



Anschlag-Doppeltür in Zarge (Normfalz 24 mm, auch mit Pendeltüreinsätzen lieferbar) mit Fallenschloss und E-Öffner

Pair of offset hung doors in rebated frame with 24 mm rebate depth (also available with inserts for centre hung doors), with electric strike release and latch bolt



Türschienen für Pendeltüren Drehpunkt 55/65 mm

Komplett, für 10 mm Glasdicke

Untere Türschiene mit Edelstahl-Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse oder Bodenlagerrundachse 14 mm Ø
100 mm: **Art.-Nr. 04.101**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.001**

Gewicht in kg/m:

	100 mm	76,5 mm
LM	5,131	4,029
MS	6,226	4,912
ER	6,070	4,833



. . . und nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm: **Art.-Nr. 04.111**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.011**

Gewicht in kg/m:

	100 mm	76,5 mm
LM	5,466	4,364
MS	6,676	5,362
ER	6,520	5,283



. . . mit nach unten schließendem Riegelschloss vorgerichtet für KABA, 1-tourig (o. Abb.) mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm: **Art.-Nr. 04.163**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.063**

Gewicht in kg/m:

	100 mm	76,5 mm
LM	5,466	4,364
MS	6,676	5,362
ER	6,520	5,283

. . . und seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, 2-tourig
100 mm: **Art.-Nr. 04.121**
Gewicht in kg/m:
LM 5,364
MS 6,574
ER 6,418



Door rails for centre hung doors Pivot point 55/65 mm

Complete, for 10 mm glass thickness

Bottom rail with stainless steel insert to suit DORMA floor spring spindle or round pivot 14 mm Ø
100 mm: **Order No. 04.101**
76.5 mm: **Order No. 04.001**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.131	4.029
brass	6.226	4.912
stainless steel	6.070	4.833

. . . with floor locking lock, Europrofile cylinder, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm: **Order No. 04.111**
76.5mm: **Order No. 04.011**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.466	4.364
brass	6.676	5.362
stainless steel	6.520	5.283

. . . with floor locking lock prepared for KABA, single throw (not illustrated) with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm: **Order No. 04.163**
76.5mm **Order No. 04.063**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.466	4.364
brass	6.676	5.362
stainless steel	6.520	5.283

. . . with side locking lock, Europrofile cylinder, double throw
100 mm: **Order No. 04.121**
Weight in kg/m:

aluminium	5.364
brass	6.574
stainless steel	6.418

Untere Türschiene mit seitlichem PZ-Fallenschloss für E-Öffner und nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6). Durch den Einsatz von Fallenschloss bzw. E-Öffner ergibt sich eine Anschlagsituation.
Art.-Nr. *04.191/04.193
Gewicht in kg/m:
LM 6,667
MS 8,407
ER 8,335



Bottom rail with latch lock at side for electric strike release and floor locking bolt lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6). The use of latch lock or electric strike release results in a single action door situation.
Order No. *04.191/04.193
Weight in kg/m:
aluminium 6.667
brass 8.407
stainless steel 8.335

. . . mit E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/~) und nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6). Durch den Einsatz von Fallenschloss bzw. E-Öffner ergibt sich eine Anschlagsituation.
Art.-Nr. *04.196/04.198
Gewicht in kg/m:
LM 5,586
MS 6,796
ER 6,640



. . . with electric strike release at side (Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~) and floor locking bolt lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6). The use of latch lock or electric strike release result in a single action door situation.
Order No. *04.196/04.198
Weight in kg/m:
aluminium 5.586
brass 6.796
stainless steel 6.640

* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Beschlagseite aus gesehen.

* Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Obere Türschiene mit Einsatz für Zapfen 15 mm Ø
100 mm: **Art.-Nr. 04.102**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.002**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 4,979	3,877
MS 6,074	4,760
ER 5,918	4,681



Top rail with insert to take 15 mm Ø pivot pin
100 mm: **Order No. 04.102**
76.5 mm: **Order No. 04.002**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	4.979	3.877
brass	6.074	4.760
stainless steel	5.918	4.681

. . . und nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm: **Art.-Nr. 04.112**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.012**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,314	4,212
MS 6,524	5,210
ER 6,368	5,131



. . . and top locking lock, Europrofile cylinder, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm: **Order No. 04.112**
76.5 mm: **Order No. 04.012**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.314	4.212
brass	6.524	5.210
stainless steel	6.368	5.131

. . . mit nach oben schließendem Riegelschloss vorgerichtet für KABA, 1-tourig (o. Abb.) mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm: **Art.-Nr. 04.164**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.064**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,314	4,212
MS 6,524	5,210
ER 6,368	5,131

. . . with top locking lock prepared for KABA, single throw (not illustrated) with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm **Order No. 04.164**
76.5 mm **Order No. 04.064**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.314	4.212
brass	6.524	5.210
stainless steel	6.368	5.131

Obere Türschiene mit seitlich schließendem Riegelschloss, 2-tourig
100 mm: **Art.-Nr. 04.122**
Gewicht in kg/m:
LM 5,212
MS 6,422
ER 6,266



Top rail with side locking lock, double throw
100 mm: **Order No. 04.122**
Weight in kg/m:
aluminium 5.212
brass 6.422
stainless steel 6.266

. . . mit seitlichem PZ-Fallenschloss für E-Öffner und nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6). Durch den Einsatz von Fallenschloss bzw. E-Öffner ergibt sich eine Anschlagsituation.
Art.-Nr. *04.192/04.194
Gewicht in kg/m:
LM 6,592
MS 8,220
ER 8,148



. . . with latch lock at side for electric strike release and top locking bolt lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6). The use of latch lock or electric strike release results in a single action door situation.
Order No. *04.192/04.194
Weight in kg/m:
aluminium 6.592
brass 8.220
stainless steel 8.148

. . . mit E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/~) und nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6). Durch den Einsatz von Fallenschloss bzw. E-Öffner ergibt sich eine Anschlagsituation.
Art.-Nr. **04.197/04.199
Gewicht in kg/m:
LM 6,492
MS 8,120
ER 8,048



. . . with electric strike release at side (Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~) and top locking bolt lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6). The use of latch lock or electric strike release results in a single action door situation.
Order No. **04.197/04.199
Weight in kg/m:
aluminium 6.492
brass 8.120
stainless steel 8.048

. . . mit nach oben schließendem Fallenschloss, 1-tourig (bauseitiger Anschlag nötig). Durch den Einsatz von Fallenschloss bzw. E-Öffner (bauseitig) ergibt sich eine Anschlagsituation.
100 mm: **Art.-Nr. 04.118**
Gewicht in kg/m:
LM 5,294
MS 6,504
ER 6,348



. . . with latch lock, locking to ceiling, single throw (necessary stop on site). The use of latch lock or electric strike release (on site) results in a single action door situation.
100 mm: **Order No. 04.118**
Weight in kg/m:
aluminium 5.294
brass 6.504
stainless steel 6.348

* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.
** Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Beschlagseite aus gesehen.

* Left/right hand (illustration shows left hand) are determined by view from hanging side.
** Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Obere Türschiene mit Vierkanteinsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS
100 mm: **Art.-Nr. 04.106**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.006**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,145	4,043
MS 6,362	4,926
ER 6,207	4,847



Top rail with insert for DORMA RTS transom closer
100 mm: **Order No. 04.106**
76.5 mm: **Order No. 04.006**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.145	4.043
brass	6.362	4.926
stainless steel	6.207	4.847

. . . und nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm: **Art.-Nr. 04.116**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.016**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,480	4,378
MS 6,812	5,376
ER 6,657	5,297



. . . and top locking lock, Europrofile cylinder, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm: **Order No. 04.116**
76.5 mm: **Order No. 04.016**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.480	4.378
brass	6.812	5.376
stainless steel	6.657	5.297

. . . mit nach oben schließendem Riegelschloss vorgerichtet für KABA, 1-tourig (o. Abb.) mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm: **Art.-Nr. 04.167**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.067**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,480	5,145
MS 6,710	6,362
ER 6,555	6,207

. . . with top locking lock prepared for KABA, single throw (not illustrated) with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm: **Order No. 04.167**
76.5 mm: **Order No. 04.067**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.480	5.145
brass	6.710	6.362
stainless steel	6.555	6.207

. . . und seitlich schließendem Riegelschloss, 2-tourig
100 mm: **Art.-Nr. 04.126**
Gewicht in kg/m:
LM 5,378
MS 6,710
ER 6,555



. . . and side locking lock, double throw
100 mm: **Order No. 04.126**
Weight in kg/m:
aluminium 5.378
brass 6.710
stainless steel 6.555

Zwischenlage
für Glasdicke 8 mm
(1 m = 1 Stück)
Art.-Nr. 01.900

für Glasdicke 12 mm
(1 m = 1 Stück)
Art.-Nr. 01.901

Gasket
to suit 8 mm glass thickness
(1 m = 1 pc.)
Order No. 01.900

to suit 12 mm glass thickness
(1 m = 1 pc.)
Order No. 01.901

Türschienen für Pendeltüren
Drehpunkt 18 mm

Komplett, für 10 mm Glasdicke

Door rails for centre hung doors
Pivot point 18 mm

Complete, for 10 mm glass thickness

Untere Türschiene mit Achse für **Bodentürschließer DORMA BTS**
100 mm: **Art.-Nr. 04.103**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.003**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,218	4,126
MS 6,348	4,902
ER 6,193	4,824



Bottom rail with **DORMA floor spring spindle insert**
100 mm: **Order No. 04.103**
76.5 mm: **Order No. 04.003**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.218	4.126
brass	6.348	4.902
stainless steel	6.193	4.824

. . . und nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm: **Art.-Nr. 04.113**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.013**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,553	4,461
MS 6,798	5,352
ER 6,643	5,274



. . . with floor locking lock, Europrofile cylinder, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm: **Order No. 04.113**
76.5 mm: **Order No. 04.013**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.553	4.461
brass	6.798	5.352
stainless steel	6.643	5.274

. . . mit nach unten schließendem Riegelschloss vorgerichtet für KABA, 1-tourig (o. Abb.) mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm: **Art.-Nr. 04.165**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.065**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,553	5,228
MS 6,798	6,439
ER 6,664	6,280

. . . with floor locking lock prepared for KABA, single throw (not illustrated) with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm: **Order No. 04.165**
76.5 mm: **Order No. 04.065**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.553	5.228
brass	6.798	6.439
stainless steel	6.664	6.280

. . . und seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, 2-tourig
100 mm: **Art.-Nr. 04.123**

Gewicht in kg/m:
LM 5,451
MS 6,696
ER 6,541



. . . with side locking lock, Europrofile cylinder, double throw
100 mm: **Order No. 04.123**

Weight in kg/m:
aluminium 5.451
brass 6.696
stainless steel 6.541

. . . vorgerichtet für Bodenlager
100 mm: **Art.-Nr. 04.107**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.007**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 4,938	3,898
MS 6,130	4,684
ER 5,975	4,606



. . . preprared for floor bearing
100 mm: **Order No. 04.107**
76.5 mm: **Order No. 04.007**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	4.938	3.898
brass	6.130	4.684
stainless steel	5.975	4.606

Untere Türschiene mit nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6), **vorgerichtet für Bodenlager**
100 mm: **Art.-Nr. 04.117**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.017**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,334	4,243
MS 7,016	5,134
ER 6,425	5,056



Bottom rail with floor locking lock, Europrofile cylinder, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6), **prepared for floor bearing**
100 mm: **Order No. 04.117**
76.5 mm: **Order No. 04.017**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.334	4.243
brass	7.016	5.134
stainless steel	6.425	5.056

. . . mit nach unten schließendem Riegelschloss vorgerichtet für KABA, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6), **vorgerichtet für Bodenlager** (o. Abb.)
100 mm: **Art.-Nr. 04.168**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.068**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,334	4,243
MS 6,580	5,134
ER 6,425	5,056

. . . with floor locking lock prepared for KABA, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6), **prepared for floor bearing** (not illustrated)
100 mm: **Order No. 04.168**
76.5 mm: **Order No. 04.068**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.334	4.243
brass	6.580	5.134
stainless steel	6.425	5.056

. . . mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, 2-tourig, **vorgerichtet für Bodenlager**
100 mm: **Art.-Nr. 04.127**
Gewicht in kg/m:
LM 5,233
MS 6,478
ER 6,323



. . . with side locking lock, Europrofile cylinder, double throw, **prepared for floor bearing**
100 mm: **Order No. 04.127**
Weight in kg/m:
aluminium 5.233
brass 6.478
stainless steel 6.323

Obere Türschiene mit Zapfen 15 mm Ø
100 mm: **Art.-Nr. 04.104**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.004**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,000	3,908
MS 6,130	4,684
ER 5,975	4,606



Top rail with 15 mm Ø pivot pin
100 mm: **Order No. 04.104**
76.5 mm: **Order No. 04.004**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.000	3.908
brass	6.130	4.684
stainless steel	5.975	4.606

. . . und nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm: **Art.-Nr. 04.114**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.014**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,335	4,243
MS 7,016	5,134
ER 6,425	5,056



. . . and top locking lock, Europrofile cylinder, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm: **Order No. 04.114**
76.5 mm: **Order No. 04.014**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.335	4.243
brass	7.016	5.134
stainless steel	6.425	5.056

. . . mit nach oben schließendem Riegelschloss vorgerichtet für KABA, 1-tourig (o. Abb.) mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm: **Art.-Nr. 04.166**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.066**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,335	4,243
MS 6,596	5,134
ER 6,425	5,056

. . . with top locking lock prepared for KABA, single throw (not illustrated) with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm: **Order No. 04.166**
76.5 mm: **Order No. 04.066**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.335	4.243
brass	6.596	5.134
stainless steel	6.425	5.056

. . . mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, 2-tourig
100 mm: **Art.-Nr. 04.124**
Gewicht in kg/m:
LM 5,233
MS 6,478
ER 6,323



. . . with side locking lock, Europrofile cylinder, double throw
100 mm: **Order No. 04.124**
Weight in kg/m:
aluminium 5.233
brass 6.478
stainless steel 6.323

Kantenschutzprofil

Acryl, klar, zum Aufklemmen auf freie Glaskante. Für optimalen Klemmschutz, zum Einsatz mit Türschienen mit 18 mm Drehpunkt.

Bei Bestellung Flügelhöhe und Art des Beschlages angeben.

Bis 4500 mm Länge
Art.-Nr. 01.231

Fixlänge: 2250 mm
Art.-Nr. 01.230

Hinweis:
Bei Einsatz des Kantenschutzprofils gilt:
Glasmaß =
Türschienenbreite – 5 mm

Radiused edging strip

Acryl, transparent, to clamp onto free glass edge. For optimal pinch protection. For application with door rails with 18 mm pivot point.



Please indicate door height and type of fitting with order.

Up to 4500 mm length
Order No. 01.231

Fix length: 2250 mm
Order No. 01.230

Notice:
When radiused edging strip is used the following glass measurement is valid:
door rail width – 5 mm

Schiebetürschiene für RS-Universal

Untere Schiebetürschiene
mit mittig schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig, Flügelbreite bis max. 1200 mm
(> 1200 mm auf Anfrage)
100 mm: **Art.-Nr. 04.195**
Gewicht in kg/m:
LM 4,949
MS 6,024
ER 5,968



Zwischenlage
für Glasdicke 8 mm
(1 m = 1 Stück)
Art.-Nr. 01.900

für Glasdicke 12 mm
(1 m = 1 Stück)
Art.-Nr. 01.901

Rail for sliding door for RS-Universal

Bottom rail for sliding door
with bolt lock at centre of door width up to 1200 mm
(> 1200 mm on request)
100 mm: **Order No. 04.195**
Weight in kg/m:
aluminium 4.949
brass 6.024
stainless steel 5.968

Gasket
to suit 8 mm glass thickness
(1 m = 1 pc.)
Order No. 01.900

to suit 12 mm glass thickness
(1 m = 1 pc.)
Order No. 01.901

Seitenteilschienen

komplett, für 10 mm Glasdicke

Untere Seitenteilschiene
Länge bis ca. 6000 mm,
mit Ausgleichprofil 7 mm
100 mm: **Art.-Nr. 04.301**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.201**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,604	4,504
MS 6,651	5,352
ER 6,494	5,273



. . . mit E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/~), Flügelbreite bis max. 1200 mm (> 1200 mm auf Anfrage), 100 mm
Art.-Nr. *04.311/04.313
Gewicht in kg/m:
LM 5,116
MS 6,211
ER 6,055



. . . mit Gegenkasten für seitlich schließendes PZ-Riegelschloss, Flügelbreite bis max. 1200 mm (> 1200 mm auf Anfrage)
100 mm: **Art.-Nr. 04.315**
Gewicht in kg/m:
LM 4,979
MS 6,074
ER 5,918



Obere Seitenteilschiene
Länge bis ca. 6000 mm,
mit Ausgleichprofil 3 mm
100 mm: **Art.-Nr. 04.302**
76,5 mm: **Art.-Nr. 04.202**

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,441	4,341
MS 6,488	5,189
ER 6,331	5,110



. . . mit E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/~), 100 mm:
Art.-Nr. *04.312/04.314
Gewicht in kg/m:
LM 5,578
MS 6,625
ER 6,468



. . . mit Gegenkasten für seitlich schließendes PZ-Riegelschloss
100 mm: **Art.-Nr. 04.316**
Gewicht in kg/m:
LM 5,441
MS 6,488
ER 6,331



*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Beschlagseite aus gesehen.

Rails for side panel

complete, for 10 mm glass thickness

Bottom rail for side panel, up to approx. 6000 mm long with rail filler insert 7 mm
100 mm: **Order No. 04.301**
76.5 mm: **Order No. 04.201**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.604	4.504
brass	6.651	5.352
stainless steel	6.494	5.273

. . . with electric stike release (Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~), door width up to 1200 mm (> 1200 mm on request), 100 mm
Order No. *04.0311/04.313
Weight in kg/m:
aluminium 5.116
brass 6.211
stainless steel 6.055

. . . with strike-box for side bolt locking, door width up to 1200 mm (> 1200 mm on request)
100 mm: **Order No. 04.315**
Weight in kg/m:
aluminium 4.979
brass 6.074
stainless steel 5.918

Top rail for side panel, up to approx. 6000 mm long with rail filler insert 3 mm
100 mm: **Order No. 04.302**
76.5 mm: **Order No. 04.202**

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.441	4.341
brass	6.488	5.189
stainless steel	6.331	5.110

. . . with electric strike release (Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~), 100 mm:
Order No. *04.312/04.314
Weight in kg/m:
aluminium 5.578
brass 6.625
stainless steel 6.468

. . . with strike-box for side bolt locking
100 mm: **Order No. 04.316**
Weight in kg/m:
aluminium 5.441
brass 6.488
stainless steel 6.331

*Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Türschienen für Anschlagtüren in Ganzglas-Anlagen ohne Falz

Komplett, für 10 mm Glasdicke, Hebelmaß 34 mm,
ohne freie Glaskanten,
Hebeldrehpunkt bis Anfang Glas 43 mm

Door rails for offset hung doors in toughened glass assemblies without rebated frames

Complete, for 10 mm glass thickness, strap 34 mm,
without free glass edges,
pivot point to glass surface 43 mm

Untere Türschiene
100 mm:
Art.-Nr. *04.131/04.133
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.031/04.033

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,359	4,257
MS 6,948	5,634
ER 6,792	5,555



Bottom rail
100 mm:
Order No. *04.131/04.133
76.5 mm:
Order No. *04.031/04.033

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.359	4.257
brass	6.948	5.634
stainless steel	6.792	5.555

. . . mit nach unten schließendem Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm:
Art.-Nr. *04.151/04.153
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.051/04.053

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,694	4,592
MS 7,398	6,084
ER 7,242	6,005



. . . with floor locking lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm:
Order No. *04.151/04.153
76.5 mm:
Order No. *04.051/04.053

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.694	4.592
brass	7.398	6.084
stainless steel	7.242	6.005

. . . mit seitlich schließendem Riegelschloss, 2-tourig
100 mm:
Art.-Nr. *04.171/04.173
Gewicht in kg/m:
LM 5,592
MS 7,296
ER 7,140



. . . with side locking lock, double throw
100 mm:
Order No. *04.171/04.173
Weight in kg/m:
aluminium 5.592
brass 7.296
stainless steel 7.140

. . . mit nach unten schließendem Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6) und seitlichem Fallenschloss für E-Öffner 100 mm:
Art.-Nr. *04.179/04.181
Gewicht in kg/m:
LM 6,890
MS 8,717
ER 8,563



. . . with floor locking lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6) and latch bolt at side for electric strike release
100 mm:
Order No. *04.179/04.181
Weight in kg/m:
aluminium 6.890
brass 8.717
stainless steel 8.563

* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

* Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Untere Türschiene mit nach unten schließendem Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6) und seitlichem E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/~)
100 mm:
(zu Art.-Nr. 04.181/04.179)
Art.-Nr. *04.183/04.185
Gewicht in kg/m:
LM 5,837
MS 7,541
ER 7,385



Bottom rail with floor locking lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6) and electric strike release at side (Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~)
100 mm:
(for Order No. 4.181/04.179)
Order No. *04.183/04.185
Weight in kg/m:
aluminium 5.837
brass 7.541
stainless steel 7.385

Zwischenlage
für Glasdicke 8 mm
(1 m = 1 Stück)
Art.-Nr. 01.900

für Glasdicke 12 mm
(1 m = 1 Stück)
Art.-Nr. 01.901

Gasket
to suit 8 mm glass thickness
(1 m = 1 pc.)
Order No. 01.900

to suit 12 mm glass thickness
(1 m = 1 pc.)
Order No. 01.901

* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

* Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Obere Türschiene
100 mm:
Art.-Nr. *04.132/04.134
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.032/04.034

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,289	4,187
MS 6,915	5,601
ER 6,759	5,522



Top rail
100 mm:
Order No. *04.132/04.134
76.5 mm:
Order No. *04.032/04.034

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.289	4.187
brass	6.915	5.601
stainless steel	6.759	5.522

. . . mit nach oben schließendem Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm:
Art.-Nr. *04.152/04.154
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.052/04.054

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,624	4,522
MS 7,365	6,051
ER 7,209	5,972



. . . with top locking lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm:
Order No. *04.152/04.154
76.5 mm:
Order No. *04.052/04.054

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.624	4.522
brass	7.365	6.051
stainless steel	7.209	5.972

. . . mit seitlich schließendem Riegelschloss, 2-tourig
100 mm:
Art.-Nr. *04.172/04.174
Gewicht in kg/m:
LM 5,522
MS 7,263
ER 7,107



. . . with side locking lock, double throw
100 mm:
Order No. *04.172/04.174
Weight in kg/m:
aluminium 5.522
brass 7.263
stainless steel 7.107

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

*Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Obere Türschiene
mit nach oben schließendem Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6) und seitlichem Fallenschloss für E-Öffner
100 mm:
Art.-Nr. **04.180/04.182
Gewicht in kg/m:
LM 6,820
MS 8,684
ER 8,530



Top rail
with top locking lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6) and latch bolt at side for electric strike release
100 mm:
Order No. **04.180/04.182
Weight in kg/m:
aluminium 6.820
brass 8.684
stainless steel 8.530

. . . mit nach oben schließendem Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6) und seitlichem E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/~)
100 mm:
(zu Art.-Nr. 04.182/04.180)
Art.-Nr. *04.184/04.186
Gewicht in kg/m:
LM 5,767
MS 7,508
ER 7,352



. . . with top locking lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6) and electric strike release (Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~)
100 mm:
(f. Order No. 04.182/04.180)
Order No. *04.184/04.186
Weight in kg/m:
aluminium 5.767
brass 7.508
stainless steel 7.352

* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.
** Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Hebelseite aus gesehen.

* Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.
** Left/right hand (illustration shows left hand) are determined by view from hanging side.

Türschienen für Anschlagtüren in Zargen mit 24 mm Falztiefe

Komplett, für 10 mm Glasdicke, Hebelmaß 40 mm,
mit beidseitig freier Glaskante,
Hebeldrehpunkt bis Anfang Glas 50 mm

Untere Türschiene
100 mm:
Art.-Nr. *04.135/04.137
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.035/04.037

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,251	4,181
MS 6,754	5,486
ER 6,602	5,407



. . . mit nach unten schließendem Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm:
Art.-Nr. *04.155/04.157
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.055/04.057

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,586	4,516
MS 7,204	5,936
ER 7,052	5,857



Door rails for offset hung doors in rebated frames with 24 mm rebate depth

Complete, for 10 mm glass thickness, strap 40 mm,
with free glass edge left and right,
pivot point to glass surface 50 mm

Bottom rail
100 mm:
Order No. *04.135/04.137
76.5 mm:
Order No. *04.035/04.037

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.251	4.181
brass	6.754	5.486
stainless steel	6.602	5.407

. . . with floor locking lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm:
Order No. *04.155/04.157
76.5 mm:
Order No. *04.055/04.057

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.586	4.516
brass	7.204	5.936
stainless steel	7.052	5.857

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

*Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Obere Türschiene
100 mm:
Art.-Nr. *04.136/04.138
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.036/04.038

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,181	4,111
MS 6,721	5,453
ER 6,569	5,374



Top rail
100 mm:
Order No. *04.136/04.138
76.5 mm:
Order No. *04.036/04.038

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.181	4.111
brass	6.721	5.453
stainless steel	6.569	5.374

. . . mit nach oben schließendem Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm:
Art.-Nr. *04.156/04.158
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.056/04.058

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,516	4,446
MS 7,171	5,903
ER 7,019	5,824



. . . with top locking lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm:
Order No. *04.156/04.158
76.5 mm:
Order No. *04.056/04.058

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.516	4.446
brass	7.171	5.903
stainless steel	7.019	5.824

Zwischenlage
für Glasdicke 8 mm
(1 m = 1 Stück)
Art.-Nr. 01.900

für Glasdicke 12 mm
(1 m = 1 Stück)
Art.-Nr. 01.901

Gasket
to suit 8 mm glass thickness
(1 m = 1 pc.)
Order No. 01.900

to suit 12 mm glass thickness
(1 m = 1 pc.)
Order No. 01.901

* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

* Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Türschienen für doppelflügelige Anschlagtüren in Zargen mit 24 mm Falztiefe

Komplett, für 10 mm Glasdicke, Hebelmaß 40 mm, mit 15 mm freier Glaskante auf Hebelseite, Hebeldrehpunkt bis Anfang Glas 50 mm

Untere Türschiene
100 mm:
Art.-Nr. *04.139/04.141
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.039/04.041

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,305	4,219
MS 6,657	5,560
ER 6,507	5,482



. . . mit nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm:
Art.-Nr. *04.159/04.161
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.059/04.061

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,640	4,554
MS 7,107	6,010
ER 6,957	5,932



. . . mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, 2-tourig
100 mm:
Art.-Nr. *04.175/04.177
Gewicht in kg/m:
LM 5,538
MS 7,005
ER 6,855



* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

Door rails for offset hung doors in rebated frames with 24 mm rebate depth

Complete, for 10 mm glass thickness, strap 40 mm, with 15 mm free glass edge of hanging stile, pivot point to glass surface 50 mm

Bottom rail
100 mm:
Order No. *04.139/04.141
76.5 mm:
Order No. *04.039/04.041

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.305	4.219
brass	6.657	5.560
stainless steel	6.507	5.482

. . . with floor locking lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm:
Order No. *04.159/04.161
76.5 mm:
Order No. *04.059/04.061

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.640	4.554
brass	7.107	6.010
stainless steel	6.957	5.932

. . . with side locking lock, double throw
100 mm:
Order No. *04.175/04.177
Weight in kg/m:
aluminium 5.538
brass 7.005
stainless steel 6.855

* Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Untere Türschiene mit nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6) und seitlichem PZ-Fallenschloss für E-Öffner
100 mm:
Art.-Nr. *04.143/04.145
Gewicht in kg/m:
LM 5,803
MS 7,306
ER 7,306



Bottom rail with floor locking bolt lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6) and latch lock at side for electric strike release
100 mm:
Order No. *04.143/04.145
Weight in kg/m:
aluminium 5.803
brass 7.306
stainless steel 7.306

. . . mit nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6) und seitlichem E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/~)
100 mm:
Art.-Nr. *04.147/04.149
Gewicht in kg/m:
LM 5,653
MS 7,150
ER 7,150



. . . with floor locking bolt lock, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6) and electric strike release at side (Standard: fail secure function, 6 to 12 12 V –/~)
100 mm:
Order No. *04.147/04.149
Weight in kg/m:
aluminium 5.653
brass 7.150
stainless steel 7.150

* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

* Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Obere Türschiene
100 mm:
Art.-Nr. *04.140/04.142
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.040/04.042

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,235	4,149
MS 6,624	5,527
ER 6,474	5,449



Top rail
100 mm:
Order No. *04.140/04.142
76.5 mm:
Order No. *04.040/04.042

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.235	4.149
brass	6.624	5.527
stainless steel	6.474	5.449

. . . mit nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6)
100 mm:
Art.-Nr. *04.160/04.162
76,5 mm:
Art.-Nr. *04.060/04.062

Gewicht in kg/m:

100 mm	76,5 mm
LM 5,570	4,484
MS 7,074	5,977
ER 6,924	5,899



. . . with top locking lock, Europrofile cylinder, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6)
100 mm:
Order No. *04.160/04.162
76.5 mm:
Order No. *04.060/04.062

Weight in kg/m:

100 mm		76.5 mm
aluminium	5.570	4.484
brass	7.074	5.977
stainless steel	6.924	5.899

. . . mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, 2-tourig
100 mm:
Art.-Nr. *04.176/04.178
Gewicht in kg/m:
LM 5,468
MS 6,972
ER 6,822



. . . with side locking lock, Europrofile cylinder, double throw
100 mm:
Order No. *04.176/04.178
Weight in kg/m:
aluminium 5.468
brass 6.972
stainless steel 6.822

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

*Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

. . . mit nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6) und seitlichem PZ-Fallenschloss für E-Öffner
100 mm:
Art.-Nr. *04.144/04.146
Gewicht in kg/m:
LM 5,733
MS 7,236
ER 7,236



. . . with top locking bolt lock, Europrofile cylinder, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6) and latch lock at side for electric strike release
100 mm:
Order No. *04.144/04.146
Weight in kg/m:
aluminium 5.733
brass 7.236
stainless steel 7.236

. . . mit nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift (s. Seite 6) und seitlichem E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/~)
100 mm:
Art.-Nr. **04.148/04.150
Gewicht in kg/m:
LM 5,583
MS 7,080
ER 7,080



. . . with top locking bolt lock, Europrofile cylinder, single throw with corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin (see page 6) and electric strike release at side (Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~)
100 mm:
Order No. **04.148/04.150
Weight in kg/m:
aluminium 5.583
brass 7.080
stainless steel 7.080

Zwischenlage
für Glasdicke 8 mm
(1 m = 1 Stück)
Art.-Nr. 01.900

für Glasdicke 12 mm
(1 m = 1 Stück)
Art.-Nr. 01.901

Gasket
to suit 8 mm glass thickness
(1 m = 1 pc.)
Order No. 01.900

to suit 12 mm glass thickness
(1 m = 1 pc.)
Order No. 01.901

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Hebelseite aus gesehen.
**Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

*Left/right hand (illustration shows left hand) are determined by view from hanging side.
**Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Zapfenband-Oberteile

mit Eckbeschlägen siehe Technische Information EA

Top centre frame portion

with patch fittings see Technical Information EA

Zapfenband-Oberteil
mit Befestigungsklotz
Art.-Nr. 02.150
Gewicht in kg:
LM 0,471
MS 0,977

Frame top centre
with fixing block
Order No. 02.150
Weight in kg:
aluminium 0.471
brass 0.977



Zapfenband-Oberteil
mit Anschraubwinkel
Art.-Nr. 02.151
Gewicht in kg:
LM 0,453
MS 0,959

Frame top centre
with angle bracket
Order No. 02.151
Weight in kg:
aluminium 0.453
brass 0.959



Zapfenband-Oberteil
mit Spezial-Befestigungs- und -Keilschrauben
Art.-Nr. *02.152/02.153
Gewicht in kg:
LM 0,390
MS 1,896
Bohrlehre:
Art.-Nr. 8.02.081.001.50

Frame top centre with special wedge screw fixings
Order No. *02.152/02.153
Weight in kg:
aluminium 0.390
brass 1.896
Drill jig:
Order No. 8.02.081.001.50



*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

*Left/right hand (illustration shows right hand) are determined by view from hanging side.

Spezialzubehör und Sondereinsätze für Türschienen

Special accessories and special inserts for door rails

LM-Profil mit Dichtbürste zum Schutz gegen Zugluft und Wärmeverlust (nicht im Bereich der Einsätze, Schlösser etc.), werkseitig mit der Türschiene verschraubt
Art.-Nr. 04.600
Gewicht in kg/m:
0,753



Aluminium profile with brush seal to prevent draughts and energy loss (not in the area of inserts, locks, etc.), connected with door rail at manufacturer
Order No. 04.600
Weight in kg/m:
0.753

Gummidichtungen für Türschienen (kann über die gesamte Flügelbreite eingesetzt werden, auch im Bereich von Einsätzen, Schlössern etc.) in Fixlängen
Art.-Nr. 04.607

in Lagerlänge 200 m (= 1 Rolle)
Art.-Nr. 04.608

Gewicht in kg/m: 0,099



Rubber sealing for door rails (also in the area of inserts, locks, etc.) fix length
Order No. 04.607

stock length 200 m (= 1 coil)
Order No. 04.608

Weight in kg/m: 0.099

LM-Rundprofil für klemmfreie Türen mit 65 mm Drehpunkt, bestehend aus 2 Hälften, wahlweise vorgerichtet für Universal-Beschläge oder Türschienen (76,5 mm oder 100 mm). Bitte angeben:
– Flügelhöhe (max. 2500 mm, darüber auf Anfrage)
– Vorrichtung des Rundprofils für oberen und unteren Beschlag
Art.-Nr. 03.380

Lagerlänge 5000 mm (unbearbeitet)
Art.-Nr. 03.381

Lagerlänge 2500 mm (unbearbeitet)
Art.-Nr. 03.382

Gewicht in kg/m:
LM 4,744



Aluminium round profile for pinch free doors with 65 mm pivot point, consisting of 2 halfs, prepared for Universal fittings or door rails (76.5 mm or 100 mm). Please indicate:
– Panel height (max. 2500 mm, higher dim. on request)
– Required preparation of the profile for top and bottom fittings
Order No. 03.380

stock length 5000 mm (not prepared)
Order No. 03.381

stock length 2500 mm (not prepared)
Order No. 03.382

Weight in kg/m:
aluminium 4.744

Bodenlager für Feuchträume, ohne Bodeneinlass, mit Einsatz für Pendeltürschienen bis 100 kg
Art.-Nr. 01.136
Gewicht in kg:
0,193



Screw-on floor bearing for damp environment, without floor recess, with inserts for door rails, max. 100 kg
Order No. 01.136
Weight in kg:
0.193

Unterer Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse oder Rundachse 14 mm Ø, (Bodentürschließer DORMA BTS oder Bodenlager Art.-Nr. 01.106 und 01.107), Edelstahl, 55/65 mm Drehpunkt, Türgewicht max. 80 kg
Art.-Nr. 04.604
Gewicht in kg:
0,243



Bottom insert for DORMA floor spring spindle profile or round pivot 14 mm Ø, (DORMA floor spring BTS or floor bearing Ord. No. 01.106 and 01.107), stainless steel, 55/65 mm pivot point, max. door weight 80 kg
Order No. 04.604
Weight in kg:
0.243

Unterer Stahltürhebel mit Achse für Bodentürschließer DORMA BTS, Stahl verzinkt, 18 mm Drehpunkt, Türgewicht max. 80 kg
Art.-Nr. 804.167.001.55
Gewicht in kg:
0,349



Bottom strap, steel, zinc plated, with spindle insert to suit DORMA floor springs, 18 mm pivot point, max. door weight 80 kg
Order No. 804.167.001.55
Weight in kg:
0.349

Unteres Zapfenband für Bodenlager 01.106 und 01.107, Leichtmetall, 18 mm Drehpunkt, Türgewicht max. 80 kg
Art.-Nr. 804.060.002.50
Gewicht in kg:
0,129



Bottom strap, aluminium, to suit floor bearings 01.106 and 01.107, 18 mm pivot point, max. door weight 80 kg
Order No. 804.060.002.50
Weight in kg:
0.129

Unterer Stahltürhebel
als Sonderausführung, in Türschiene montiert, passend für flachkonische Achse der Bodentürschließer DORMA BTS. (Auch verwendbar mit Bodenlager 04.602, 04.603; jedoch nicht mit Rundachse).
Für Pendeltüren
– normal frequentiert, bei max. Flügelgewicht 150 kg, max. Flügelbreite 1400 mm
– stark frequentiert, bei max. Flügelgewicht 120 kg, max. Flügelbreite 1200 mm
Drehpunkt 55 oder 65 mm (bei Bestellung angeben).
Art.-Nr. 04.605
Gewicht in kg:
0,385



Bottom strap in forged steel special edition, mounted in door rails, to suit DORMA floor spring spindles. (Also suitable for floor bearing 04.602, 04.603. Not suitable for floor bearing with round pivot.) For centre hung doors
– normal frequented doors, max. door weight 150 kg, max. door width 1400 mm
– high frequented doors, max. door weight 120 kg, max. door width 1200 mm
Pivot point either 55 or 65 mm (please specify with order).
Order No. 04.605
Weight in kg:
0.385

Oberer Einsatz
Leichtmetall,
55/65 mm Drehpunkt
Art.-Nr. 04.610
Gewicht in kg:
0,091



Top insert
55/65 mm pivot point,
aluminium
Order No. 04.610
Weight in kg:
0.091

Oberer geteilter Einsatz
Sonderausführung, nicht in
Standard-Türschienen
montiert, Leichtmetall,
55/65 mm Drehpunkt
Art.-Nr. 04.606
Gewicht in kg:
0,088



Top insert, two part,
aluminium, special,
55/65 mm pivot point
(not in standard door rail)
Order No. 04.606
Weight in kg:
0.088

Oberer Einsatz für Rahmentürschließer
DORMA RTS, Stahl verzinkt,
65 mm Drehpunkt
Art.-Nr. 04.611
Gewicht in kg:
0,240



Top insert for DORMA RTS
transom closer, zinc plated
steel, 65 mm pivot point
Order No. 04.611
Weight in kg:
0.240

Oberes Zapfenband
Leichtmetall,
18 mm Drehpunkt
Art.-Nr. 804.060.001.50
Gewicht in kg:
0,131



Top strap aluminium,
18 mm pivot point
Order No. 804.060.001.50
Weight in kg:
0.131

DORMA SG

Inhalt

Allgemeine Informationen	36
DORMA Universal Eck-, Mittelschlösser und Gegenkästen für Glasausschnitte	38
Eck-, Mittelschlösser und Gegenkästen für Bohrungen	43
Eck- und Mittelschlösser ohne Glasbearbeitung	45
Mittelschlösser und Gegenkästen für Bohrungen	46
Schlösser und Gegenkästen mit E-Öffner	49
Schlösser mit Panikfunktion	51
Glasbearbeitung	53
Zubehör	59

Contents

General information	36
DORMA Universal top, bottom, centre locks and strike boxes with glass cut-out	38
Corner, centre locks and strike boxes with drilled holes glass preparation	43
Corner and centre locks without glass preparation	45
Centre locks and strike boxes with drilled holes glass preparation	46
Locks and strike boxes with electric strike release	49
Locks with panic function	51
Glass preparation	53
Accessories	59

… das Schlossprogramm, das alle Möglichkeiten zulässt

Welche Art Glastür auch immer zu sichern ist, welche Forderungen es dabei auch zu erfüllen gilt und wie auch immer die Anordnung erfolgen soll – das von DORMA-Glas entwickelte Programm an Schlössern für Ganzglasanlagen und Glastüren bringt Technik, Ästhetik und Wirtschaftlichkeit auf einen gemeinsamen Nenner.

Einfache Glasbearbeitung, sichere Befestigung
Mit den Besonderheiten des Werkstoffes Glas bestens vertraut, hat DORMA-Glas die Schlösser so ausgelegt, dass einfache, schnell herzustellende Glasausschnitte und Bohrungen genügen. Ausgefeilte konstruktive Maßnahmen sorgen für große Klemmflächen mit optimaler Klemmwirkung.

Zuverlässige Gebrauchseigenschaften
Durch qualitativ hochwertige Materialien und solide Ausführung bieten Schlösser aus dem Programm DORMA SG beispielhafte Gebrauchseigenschaften und hohe Zuverlässigkeit. Aus Sicherheitsgründen sollte der Schlosskasten innen sitzen.

Kurze Lieferzeiten
Alle gebräuchlichen Modelle und Ausführungen sind ab Lager lieferbar, Sonderausführungen werden kurzfristig hergestellt.

… a range of locks for all requirements

It doesn't matter what sort of glass door needs securing, what function it has to fulfill, or the type of fittings specified – there will be a lock in the DORMA SG range which will provide the shape, the function and the finish which you require.

Simple glass preparation, firm fixing
DORMA-Glas has an intimate knowledge of the special properties of glass as a building material. This has led to the design of locks requiring only simple cut-outs or holes in the glass. Carefully considered and positive measures have been taken to create the maximum clamping surface with optimum clamping efficiency.

Reliability built in
Quality materials and thorough workmanship mean that DORMA SG locks have the features necessary to meet the most demanding of specifications. Many satisfied customers will testify this. For safety reasons set lock case always on inside.

Short delivery times
All the common patterns and types are available ex-stock (factory). Specials will be prepared promptly.

DORMA Universal Eck-, Mittelschlösser und Gegenkästen für Glasausschnitte

DORMA Universal top, bottom, centre locks and strike boxes with glass cut-outs



Eck-, Mittelschlösser und Gegenkästen für Bohrungen

Corner, centre locks and strike boxes with drilled holes glass preparation



Mittelschlösser und Gegenkästen für Bohrungen

Centre locks and strike boxes with drilled holes glass preparation



DORMA Universal Eck-, Mittelschlösser und Gegenkästen für Glasausschnitte

Komplett, für 10 mm Glasdicke

US 10 Eckschloss,
PZ vorgerichtet, 1-tourig, Ausschluss 20 mm, mit beidseitigen Sicherheitsrosetten 14 mm hoch.
Schlosseinsatz:
– korrosionsgeschützt gemäß EN 1670
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18 251, Klasse 4**
Art.-Nr. 03.206

für 15 und 19 mm Glasdicke
(bitte bei Bestellung angeben)
Art.-Nr. 03.285

vorgerichtet für KABA
(o. Abb.),
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 03.340



für Profil-Halbzylinder,
für 10 mm Glasdicke
Links oben/Rechts unten
Art.-Nr. 03.288

Links unten/Rechts oben
(o. Abb.)
Art.-Nr. 03.287

Gewicht in kg:
LM 0,942
MS 1,061
ER 1,053



GK 30 Oberlichtgegenkasten
zum Eckschloss US 10
Art.-Nr. 03.230
Gewicht in kg:
LM 0,418
MS 0,555
ER 0,536



GK 30 mit Anschlag
Art.-Nr. *03.234/03.235



* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.
** Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

DORMA Universal top, bottom, centre locks and strike boxes with glass cut-outs

Complete, for 10 mm glass thickness

US 10 corner lock, prepared for Europrofile cylinder, single throw, bolt projection 20 mm, with security rosettes on both sides, 14 mm thick.
Lock insert:
high corrosion resistance according to EN 1670, class 4
– with regard to type-test according to DIN 18 251, class 4**
Order No. 03.206

for 15 and 19 mm glass thickness (please specify with order)
Order No. 03.285

prepared for KABA
(not illustr.),
for 10 mm glass thickness
Order No. 03.340

for half profile cylinder,
for 10 mm glass thickness
Left hand top/Right hand bottom
Order No. 03.288

Left hand bottom/Right hand top
(not illustrated)
Order No. 03.287

Weight in kg:

aluminium	0.942
brass	1.061
stainless steel	1.053

GK 30 single overpanel strike box to suit US 10 corner lock
Order No. 03.230
Weight in kg:

aluminium	0.418
brass	0.555
stainless steel	0.536

GK 30 with stop
left hand
Order No. *03.234/03.235

* Left/right hand (illustration shows left hand) are determined by view from hanging side.
** Extract from DIN 18 251, class 3: Type-test with 50,000 locking bolt operating cycles. Furthermore the lock was tested successfully by a neutral testing institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt operating cycles.

Befestigungslasche für
Oberlichtgegenkasten GK 30
Art.-Nr. 03.128
Gewicht in kg:
LM 0,016
MS 0,038
Nicht in Edelstahl, dafür
Messing matt verchromt.



Fixing plate for overpanel
strike box GK 30
Order No. 03.128
Weight in kg:
aluminium 0.016
brass 0.038
Stainless steel not available,
satin chrome on brass supplied.

Maueranker
für Oberlichtbeschlag
mit Gewinde M 8
Art.-Nr. 01.133
Gewicht in kg: 0,040



Wall anchor
with thread M 8 for
overpanel patch
Order No. 01.133
Weight in kg: 0.040

Gewindestift
M 8 mit Dübel für
Oberlichtbeschlag
Art.-Nr. 01.134
Gewicht in kg: 0,032



Threaded rod
M 8 with plug for
overpanel patch
Order No. 01.134
Weight in kg: 0.032

GK 20 Doppelter Oberlicht-gegenkasten
zu Eckschlössern US 10, bestehend aus zwei GK 30 mit Gewindestift
Art.-Nr. 03.245
für 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 03.246
Gewicht in kg:
LM 0,866
MS 1,154



GK 20 double overpanel strike box to suit US 10 corner locks, consisting of two GK 30 with threaded connecting bolt
Order No. 03.245
for 12 mm glass thickness
Order No. 03.246
Weight in kg:
aluminium 0.866
brass 1.154

GK 20 mit Anschlag
Art.-Nr. 03.247
Gewicht in kg:
LM 0,926
MS 1,234



GK 20 with stop
Order No. 03.247
Weight in kg:
aluminium 0.926
brass 1.234

GK 40 Winkel-Oberlichtgegenkasten zu Eckschloss US 10
Art.-Nr. 03.250
Gewicht in kg:
LM 0,709
MS 1,035
ER 1,010



GK 40 corner overpanel strike box to suit US 10 corner lock
Order No. 03.250
Weight in kg:
aluminium 0.709
brass 1.035
stainless steel 1.010

GK 40 mit Anschlag
Art.-Nr. *03.254/03.255
Gewicht in kg:
LM 0,769
MS 1,115
ER 1,082



GK 40 with stop
left hand
Order No. *03.254/03.255
Weight in kg:
aluminium 0.769
brass 1.115
stainless steel 1.082

GK 41 Gegenkasten
für PT 41, mit einseitiger Aussteifungslasche
Art.-Nr. *03.194/03.193
Gewicht in kg:
LM 0,906
MS 1,308
ER 1,270



GK 41 strike box
for PT 41, with fin fitting
Order No. *03.194/03.193
Weight in kg:
aluminium 0.906
brass 1.308
stainless steel 1.270

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.

*Left/right hand (illustration shows left hand) are determined by view from hanging side.

GK 42 Gegenkasten,
Winkel 90°, für PT 42, mit Anschlag auf Innenseite
Art.-Nr. *03.274/03.275

Gewicht in kg:
LM 0,910
MS 1,340
ER 1,306

GK 42,
Winkel 135° (o. Abb.)
Art.-Nr. *03.276/03.277

GK 42,
Winkel 105°–134°/ 136°–179° (o. Abb.)
Art.-Nr. *03.278/03.279

GK 42,
Winkel 91°–104°, mit Anschlag auf Innenseite (o. Abb.)
Art.-Nr. *03.294/03.293



GK 42 strike box,
angle 90°, for PT 42, with stop inside
Order No. *03.274/03.275

Weight in kg:
aluminium 0.910
brass 1.340
stainless steel 1.306

GK 42,
angle 135° (not illustrated)
Order No. *03.276/03.277

GK 42,
angle 105°–134°/ 136°–179° (not illustrated)
Order No. *03.278/03.279

GK 42,
angle 91°–104°, with stop inside (not illustrated)
Order No. *03.294/03.293

US 20 Mittelschloss,
PZ vorgerichtet, 1-tourig, Ausschluss 20 mm, mit Sicherheitsrosetten 14 mm hoch.
Schlosseinsatz:
– korrosionsgeschützt gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18 251, Klasse 3**
Art.-Nr. 03.215

vorgerichtet für KABA (o. Abb.)
Art.-Nr. 03.345
Gewicht in kg:
LM 0,942
MS 1,061
ER 1,053

für Profil-Halbzylinder vorgerichtet (wie Abb. 03.215)
Art.-Nr. *03.290/03.289
Gewicht in kg:
LM 0,805
MS 0,946
ER 0,925



US 20 centre lock, prepared for Europrofile cylinder, single throw, bolt projection 20 mm, with security rosettes 14 mm thick.
Lock insert:
– high corrosion resistance according to EN 1670, class 4
– with regard to type-test according to DIN 18 251, class 3**
Order No. 03.215

prepared for KABA (not illustr.)
Order No. 03.345
Weight in kg:
aluminium 0.942
brass 1.061
stainless steel 1.053

prepared for one-sided Europrofile cylinder (see draw. 03.215)
Order No. *03.290/03.289
Weight in kg:
aluminium 0.805
brass 0.946
stainless steel 0.925

* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.
** Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

* Left/right hand (illustration shows left hand) are determined by view from hanging side.
** Extract from DIN 18 251, class 3: Type-test with 50,000 locking bolt operating cycles. Furthermore the lock was tested successfully by a neutral testing institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt operating cycles.

GK 50 Gegenkasten
zum Mittelschloss US 20
Art.-Nr. 03.224
Gewicht in kg:
LM 0,602
MS 0,730
ER 0,727

Zwischenlage
für Glasdicke 8 mm
Art.-Nr. 01.900
Bitte zusätzlich Art.-Nr. des Beschlags angeben.

Zwischenlage
für Glasdicke 12 mm
Art.-Nr. 01.901
Bitte zusätzlich Art.-Nr. des Beschlags angeben.



GK 50 strike box
to suit US 20 centre lock
Order No. 03.224
Weight in kg:
aluminium 0.602
brass 0.730
stainless steel 0.727

Gasket
to suit 8 mm glass thickness
Order No. 01.900
Please state Order No. of fitting

Gasket
to suit 12 mm glass thickness
Order No. 01.901
Please state Order No. of fitting

Eck-, Mittelschlösser und Gegenkästen für Bohrungen

komplett für 8, 10 und 12 mm Glasdicke

Eckschloss, Montage senkrecht oder waagerecht, 2-tourig, Ausschluss 20 mm, gehärteter O-Riegel, für PZ vorgerichtet
Art.-Nr. 05.100
Gewicht in kg:
LM 0,849
MS 1,033

vorgerichtet für KABA (o. Abb.)
Art.-Nr. 05.105
Gewicht in kg:
LM 0,842
MS 1,020

für Profil-Halbzylinder vorgerichtet, UV außen, PZ innen (o. Abb.)
Art.-Nr. 05.116
Gewicht in kg:
LM 0,858
MS 1,038



05.100



05.118

Eckschloss, für PZ vorgerichtet, mit Rosette innen
Art.-Nr. 05.118
Gewicht in kg:
LM 0,924
MS 1,236

Eckschloss, Montage senkrecht, 2-tourig, Ausschluss 20 mm, gehärteter O-Riegel, Gegenplatte gekürzt für 15 mm freie Glaskante, für PZ vorgerichtet
Art.-Nr. 05.103
Gewicht in kg:
LM 0,807
MS 0,960

für Profil-Halbzylinder vorgerichtet, UV außen, PZ innen (o. Abb.)
Art.-Nr. 05.117
Gewicht in kg:
LM 0,818
MS 0,984

für PZ vorgerichtet, mit Rosette innen (o. Abb.)
Art.-Nr. 05.119
Gewicht in kg:
LM 0,882
MS 1,184



05.103

Corner, centre locks and strike boxes with drilled holes glass preparation

complete, for 8, 10 and 12 mm glass thickness

Corner lock, for vertical or horizontal fixing, double throw, bolt projection 20 mm, hardened oval bolt, prepared for Europrofile cylinder
Order No. 05.100
Weight in kg:
aluminium 0.849
brass 1.033

prepared for KABA (not illustr.)
Order No. 05.105
Weight in kg:
aluminium 0.842
brass 1.020

prepared for one-sided Europrofile cylinder, lockable from inside (not illustrated)
Order No. 05.116
Weight in kg:
aluminium 0.858
brass 1.038

Corner lock, prepared for Europrofile cylinder, rose inside
Order No. 05.118
Weight in kg:
aluminium 0.924
brass 1.236

Corner lock, for vertical fixing, double throw, bolt projection 20 mm, hardened oval bolt, counterplate shortened to give 15 mm free glass edge, prepared for Europrofile cylinder
Order No. 05.103
Weight in kg:
aluminium 0.807
brass 0.960

prepared for one-sided Europrofile cylinder, lockable from inside (not illustrated)
Order No. 05.117
Weight in kg:
aluminium 0.818
brass 0.984

prepared for Europrofile cylinder, rose inside (not illustrated)
Order No. 05.119
Weight in kg:
aluminium 0.882
brass 1.184

Gegenkasten für Eckschloss (05.100, 05.105, 05.116), für 1-flügelige Türen, ohne Anschlag
Art.-Nr. 05.108
Gewicht in kg:
LM 0,260
MS 0,765

mit Anschlag (o. Abb.)
zu Art.-Nr. 05.103, 05.117, 05.119
Art.-Nr. 05.109
Gewicht in kg:
LM 0,264
MS 0,760



Strike box to suit corner lock (05.100, 05.105, 05.116), for single door without stop
Order No. 05.108
Weight in kg:
aluminium 0.260
brass 0.765

with stop (not illustrated) for Order No. 05.103, 05.117, 05.119
Order No. 05.109
Weight in kg:
aluminium 0.264
brass 0.760

Gegenkasten für Eckschloss (05.100, 05.116), für 2-flügelige Türen, ohne Anschlag
Art.-Nr. 05.110
Gewicht in kg:
LM 0,760
MS 2,260

mit Anschlag (o. Abb.)
zu Art.-Nr. 05.100, 05.105, 05.116, 05.118
Art.-Nr. 05.111
Gewicht in kg:
LM 0,770
MS 2,250



Strike box for corner lock (05.100, 05.116), for double doors without stop
Order No. 05.110
Weight in kg:
aluminium 0.760
brass 2.260

with stop (not illustrated) for Order No. 05.100, 05.105, 05.116, 05.118
Order No. 05.111
Weight in kg:
aluminium 0.770
brass 2.250

Eck-, Mittelschlösser ohne Glasbearbeitung

komplett, für 10 mm Glasdicke

Überschub-Eckschloss, zur nachträglichen Montage, 2-tourig, Ausschluss 20 mm, gehärteter O-Riegel, für PZ vorgerichtet
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 05.106

für 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 05.130

Gewicht in kg:
LM 0,740

vorgerichtet für KABA
(o. Abb.)
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 05.107

für 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 05.131

Gewicht in kg:
LM 0,735



Überschub-Gegenkasten
für Überschub-Eckschloss
für 1-flügelige Türen
für 10 mm Glasdicke
zu Art.-Nr. 05.106/05.107
Art.-Nr. 05.112

für 12 mm Glasdicke
zu Art.-Nr. 05.130/05.131
Art.-Nr. 05.132

Gewicht in kg:
LM 0,341



Überschub-Gegenkasten
für Überschub-Eckschloss
für 2-flügelige Türen
für 10 mm Glasdicke
zu Art.-Nr. 05.106/05.107
Art.-Nr. 05.113

für 12 mm Glasdicke
zu Art.-Nr. 05.130/05.131
Art.-Nr. 05.133

Gewicht in kg:
LM 0,737



Corner and centre locks without glass preparation

complete, for 10 mm glass thickness

Slide over corner lock for retro-fitting, double throw, bolt projection 20 mm, hardened oval bolt, prepared for Europrofile cylinder
for 10 mm glass thickness
Order No. 05.106

for 12 mm glass thickness
Order No. 05.130

Weight in kg:
aluminium 0.740

prepared for KABA
(not illustr.)
for 10 mm glass thickness
Order No. 05.107

for 12 mm glass thickness
Order No. 05.131

Weight in kg:
aluminium 0.735

Slide over strike box
for slide over corner lock
for single door
for 10 mm glass thickness
f. Order No. 05.106/05.107
Order No. 05.112

for 12 mm glass thickness
f. Order No. 05.130/05.131
Order No. 05.132

Weight in kg:
aluminium 0.341

Slide over strike box
for slide over corner lock
for double doors
for 10 mm glass thickness
for Art No. 05.106/05.107
Order No. 05.113

for 12 mm glass thickness
for Art No. 05.130/05.131
Order No. 05.133

Weight in kg:
aluminium 0.737

Mittelschlösser und Gegenkästen für Bohrungen

komplett, für 10 mm Glasdicke

nicht in Leichtmetall unbehandelt (100) lieferbar

Mittel-Riegelschloss
für Pendeltüren,
für PZ vorgerichtet, 2-tourig
Art.-Nr. *11.216/11.217
Gewicht in kg:
LM 1,070
MS 1,475

vorgerichtet für KABA
(o. Abb.)
Art.-Nr. *11.250/11.251
Gewicht in kg:
LM 1,063
MS 1,468

Gegenkasten
zu Mittel-Riegelschlössern
zu Art.-Nr. 11.216, 11.217,
zu Art.-Nr. 11.250, 11.251:
Art.-Nr. *11.218/11.219
Gewicht in kg:
LM 0,965
MS 1,385



Mittel-Riegelschloss
für Anschlagtüren
(mit freier Glaskante), für PZ vorgerichtet, 2-tourig
Art.-Nr. *11.220/11.221
Gewicht in kg:
LM 1,060
MS 1,445

vorgerichtet für KABA
(o. Abb.)
Art.-Nr. *11.252/11.253
Gewicht in kg:
LM 1,053
MS 1,438

Gegenkasten
zu Mittel-Riegelschlössern
zu Art.-Nr. 11.220, 11.221,
zu Art.-Nr. 11.252, 11.253:
Art.-Nr. *11.222/11.223
Gewicht in kg:
LM 0,980
MS 1,415



* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.

Centre locks and strike boxes with drilled holes glass preparation

complete, for 10 mm glass thickness

not available in aluminium mill finish (100)

Centre lock for double action door, prepared for Euro-profile cylinder, double throw
Order No. *11.216/11.217
Weight in kg:
aluminium 1.070
brass 1.475

prepared for KABA
(not illustr.)
Order No. *11.250/11.251
Weight in kg:
aluminium 1.063
brass 1.468

Strike box
to suit centre locks for:
Order No. 11.216, 11.217,
Order No. 11.250, 11.251:
Order No. *11.218/11.219
Weight in kg:
aluminium 0.965
brass 1.385



Centre lock for single action door (with free glass edge), prepared for Europrofile cylinder, double throw
Order No. *11.220/11.221
Weight in kg:
aluminium 1.060
brass 1.445

prepared for KABA
(not illustr.)
Order No. *11.252/11.253
Weight in kg:
aluminium 1.053
brass 1.438

Strike box
to suit centre locks for:
Order No. 11.220, 11.221,
Order No. 11.252, 11.253:
Order No. *11.222/11.223
Weight in kg:
aluminium 0.980
brass 1.415



* Left/right hand (illustration shows left hand) are determined by view from hanging side.

Mittelschloss für Anschlagtüren (mit freier Glaskante), mit Falle und Riegel, Innenseite für Drücker mit Rosette vorgerichtet, außen ohne Drückerlochung, für PZ vorgerichtet, 2-tourig
Art.-Nr. *11.224/11.225
Gewicht in kg:
LM 1,175
MS 1,550

vorgerichtet für KABA
(o. Abb.)
Art.-Nr. *11.254/11.255
Gewicht in kg:
LM 1,168
MS 1,543

Gegenkasten
zu Mittelschlössern
zu Art.-Nr. 11.224, 11.225
zu Art.-Nr. 11.254, 11.255
Art.-Nr. *11.206/11.207
Gewicht in kg:
LM 0,945
MS 1,370





Centre lock for single action door (with free glass edge), with both latch and lock bolt, prepared for lever on round rose inside, smooth blanking plate outside, prepared for Europrofile cylinder, double throw
Order No. *11.224/11.225
Weight in kg:
aluminium 1.175
brass 1.550

prepared for KABA
(not illustr.)
Order No. *11.254/11.255
Weight in kg:
aluminium 1.168
brass 1.543

Strike box
to suit centre locks for:
Order No. 11.224, 11.225
Order No. 11.254, 11.255
Order No. *11.206/11.207
Weight in kg:
aluminium 0.945
brass 1.370

Türdrücker, innen
zu Mittelschlössern
zu Art.-Nr. 11.224, 11.225,
zu Art.-Nr. 11.254, 11.255
Leichtmetall
Art.-Nr. 11.226
Gewicht in kg:
0,195

Nylon
Art.-Nr. 11.227
Gewicht in kg:
0,119



Lever handle, for inside
to suit centre locks for:
Order No. 11.224, 11.225,
Order No. 11.254, 11.255
aluminium
Order No. 11.226
Weight in kg:
0.195

Nylon
Order No. 11.227
Weight in kg:
0.119

Bei Verwendung für Türen in Zargen mindestens 28 mm Zargentiefe erforderlich.



If used on glass doors in rebated frames, a minimum of 28 mm frame depth is needed.

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.

*Left/right hand (illustration shows left hand) are determined by view from hanging side.

Mittel-Fallenschloss
mit abschließbarer Falle, mit Wechsel (geeignet für LM-Drückergarnituren mit Rosetten), für PZ vorgerichtet (wie Abb.)
Art.-Nr. *05.210/05.211
Gewicht in kg:
LM 1,350





Centre lock, with lockable latch, nightlatch function (suitable for aluminium lever handles with round roses), prepared for Europrofile cylinder (as illustrated):
Order No. *05.210/05.211
Weight in kg:
aluminium 1.350

Gegenkasten
zu Mittel-Fallenschlössern (wie Abb.)
zu Art.-Nr. 05.210/05.211
Art.-Nr. *05.212/05.213
Gewicht in kg:
LM 0,900

Strike box to suit centre locks (nightlatch function) (as illustrated) for:
Order No. 05.210/05.211
Order No. *05.212/05.213
Weight in kg:
aluminium 0.900

Hakenfallenschloss für Schiebetüren, mit Wechsel, geeignet für **LM-Drückergarnituren mit Rosetten** (10.307) für PZ vorgerichtet, links und rechts verwendbar, mit Schließblech
Art.-Nr. 05.200
Gewicht in kg:
LM 1,325

geeignet für **Drückergarnituren mit Drückerführung**
Art.-Nr. 05.202
Gewicht in kg:
LM 1,325





Hook lock for sliding doors, nightlatch function, suitable for **aluminium lever handles with round roses** (10.307), prepared for Europrofile cylinder, left hand and right hand, with lock keeper plate
Order No. 05.200
Weight in kg:
aluminium 1.325

suitable for **lever handles with follower**
Order No. 05.202
Weight in kg:
aluminium 1.325

Gegenkasten zu Hakenfallenschloss, (05.200, 05.202) links und rechts verwendbar
Art.-Nr. 05.201
Gewicht in kg:
LM 0,890

Strike box
to suit hook lock, (05.200, 05.202) non-handed
Order No. 05.201
Weight in kg:
aluminium 0.890

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.

*Left/right hand (illustration shows left hand) are determined by view from hanging side.

Schlösser und Gegenkästen mit E-Öffner

für 10 mm Glasdicke

Locks and strike boxes with electric strike release

for 10 mm glass thickness



Gegenkasten mit durchgehender Leiste **mit E-Öffner** (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/~, mit mechanischer Entriegelung. Weitere Typen auf Anfrage), passend zu Mittelschloss mit durchgehender Leiste
zu Art.-Nr. 05.220/05.221
zu Art.-Nr. 05.232/05.233
zu Art.-Nr. 05.256/05.257

Leiste 800 – 1200 mm
Art.-Nr. *05.222/05.223

Leiste bis 799 mm
Art.-Nr. *05.234/05.235

Gewicht in kg/m:
LM 6,523

Durchgehende Leichtmetall-Leiste für Seitenteile, Länge bis 6000 mm
Art.-Nr. 05.230
Gewicht in kg/m:
LM 5,928

Mittelschloss mit durchgehender Leiste, mit Falle und Riegel, für einwärts öffnende Anschlagtüren, Innenseite für Drücker mit Rosette vorgerichtet, außen ohne Drückerlochung, für PZ vorgerichtet

Leiste 800 – 1200 mm
Art.-Nr. *05.220/05.221

Leiste bis 799 mm
Art.-Nr. *05.232/05.233

Gewicht in kg/m:
LM 7,018

vorgerichtet für KABA (o. Abb.)
Leiste 800 – 1200 mm
Art.-Nr. *05.256/05.257

Leiste bis 799 mm
Art.-Nr. *05.236/05.237

Gewicht in kg/m:
LM 7,011

Passender Türdrücker
Art.-Nr. *11.226/11.227
siehe Seite 47

Strike box, complete with midrail, **with electric strike release** (Standard: Fale secure function, 6 to 12 V –/~, with mechanical unlock. Further types on request.)
To suit centre lock with midrail for
Order No. 05.220/05.221
Order No. 05.232/05.233
Order No. 05.256/05.257

midrail 800 – 1200 mm
Order No. *05.222/05.223

midrail up to 799 mm
Order No. *05.234/05.235

Weight in kg/m:
aluminium 6.523

Aluminium midrail
for sidepanels,
length up to 6000 mm
Order No. 05.230
Weight in kg/m:
aluminium 5.928

Centre lock complete with midrail, with latch and lock bolt, for inward opening single action doors, prepared for lever on round rose inside, smooth blanking plate outside, prepared for Europrofile cylinder

midrail 800 – 1200 mm
Order No. *05.220/05.221

midrail up to 799 mm
Order No. *05.232/05.233

Weight in kg/m:
aluminium 7.018

prepared for KABA (not illustr.)
midrail 800 – 1200 mm
Order No. *05.256/05.257

midrail up to 799 mm
Order No. *05.236/05.237

Weight in kg/m:
aluminium 7.011

Suitable lever handles
Order No. *11.226/11.227
see page 47

*Richtungsangabe links/rechts von Beschlagseite aus gesehen.

**alle Mittelschlösser sowie Gegenkästen mit durchgehender Leiste sind auch mit freier Glaskante lieferbar; bitte bei Bestellung angeben.

***Abdeckwinkel (05.218/05.219) für nach außen öffnende Türen (Option)

****Ausnehmung für E-Öffner-Kabel

*Left/right hand are determined by view from hanging side.

**All centre locks and strike boxes with midrail are also available with free glass edge. Please give details with order.

***Angel bracket (05.218/05.219) for door opening outwards (optional)

****Recess for electric strike release cable

Mittelschloss mit Falle und Riegel, für einwärts öffnende Anschlagtüren, Innenseite für Drücker mit Rosette vorgerichtet, außen ohne Drückerlochung, für PZ vorgerichtet
Art.-Nr. *05.224/05.225
Gewicht in kg:
LM 1,090

vorgerichtet für KABA
(o. Abb.)
Art.-Nr. *05.258/05.259
Gewicht in kg:
LM 1,083

Passende Türdrücker
Art.-Nr. 11.226/11.227
siehe Seite 47

Gegenkasten zu Mittelschlössern mit Falle und Riegel, **mit E-Öffner**
(Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/~, mit mechanischer Entriegelung. Weitere Typen auf Anfrage.)
(zu Art.-Nr. 05.224, 05.225, zu Art.-Nr. 05.258, 05.259)
Art.-Nr. *05.226/05.227
Gewicht in kg:
LM 0,595



Centre lock with latch and lock bolt, for inward opening single action doors, prepared for lever on round rose inside, smooth blanking plate outside, prepared for Europrofile cylinder
Order No. *05.224/05.225
Weight in kg:
aluminium 1.090

prepared for KABA
(not illustr.)
Order No. *05.258/05.259
Weight in kg:
aluminium 1.083

Suitable lever handles
Order No. 11.226/11.227
see page 47

Strike box, to suit centre lock with latch and lock bolt, **with electric strike release**
(Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~, with mechanical unlock. Further types on request.)
f. Order No. 05.224, 05.225,
f. Order No. 05.258, 05.259
Order No. *05.226/05.227
Weight in kg:
aluminium 0.595

Abdeckwinkel für Mittelschlösser (nach außen öffnend)
Art.-Nr. *05.218/05.219
Gewicht: 40 g



Abbildung zeigt links
Illustration shows left hand

Angle bracket for centre locks (opening to outside)
Order No. *05.218/05.219
Weight: 40 g

*Richtungsangabe links/rechts von Beschlagseite aus gesehen.

**Abdeckwinkel (05.218/05.219) für nach außen öffnende Türen (Option)

*Left/right hand are determined by view from hanging side.

**Angle bracket (05.218/05.219) for door opening outwards (optional)

Schlösser mit Panikfunktion***, nach außen öffnend*

für 10 mm Glasdicke

Bedienung außen: Mit dem Schlüssel wird der Riegel zurückgeschlossen, die Falle wird über den Wechsel eingezogen.
Bedienung innen: Das Schloss ist auch bei vorgeschlossenem Riegel über Rosettendrücker bzw. Panik-Stoßgriff immer zu öffnen.

Mittelschloss mit Falle und Riegel, **mit Rosettendrücker innen** und feststehendem Knopf auf Wechselstift außen, vorgerichtet für Profilzylinder mit Rosetten
Art.-Nr. **05.240/05.241
Gewicht in kg:
LM 1,706



Abbildung zeigt links
Illustration shows left hand


Abbildung zeigt links
Illustration shows left hand

Locks with panic function***, opening to outside*

for 10 mm glass thickness

Operation outside: Bolt is unlocked by turn of key, and latch is withdrawn by follower.
Operation inside: Lock can be operated by rose lever handle or panic push bar even when bolt is locked.

Centre lock with both latch and lock bolt, **rose lever on inside** and fixed knob (without function) on outside. Prepared for Euro-profile cylinder with roses
Order No. **05.240/05.241
Weight in kg:
aluminium 1.706

Mittelschloss mit Falle und Riegel, **mit Panik-Stoßgriff innen** und feststehendem Knopf auf Wechselstift außen, vorgerichtet für Profilzylinder mit Rosetten, max. 1380 mm Flügelbreite
Art.-Nr. **05.242/05.243
Gewicht in kg:
LM 4,56


Abbildung zeigt rechts
Illustration shows right hand

Centre lock with both latch and lock bolt, **panic push bar on inside** and fixed knob (without function) on outside. Prepared for Europrofile cylinder with roses, max. door width 1380 mm
Order No. **05.242/05.243
Weight in kg:
aluminium 4.56

Bedienung außen: Mit dem Schlüssel wird der Riegel zurückgeschlossen, die Falle kann dann über den Drücker eingezogen werden. Im verschlossenen Zustand hat der Drücker keine Funktion.
Bedienung innen: Das Schloss ist auch bei vorgeschlossenem Riegel über Rosettendrücker bzw. Panik-Stoßgriff immer zu öffnen.

Operation outside: Bolt is unlocked by turn of key, and latch can be withdrawn by lever handle. If bolt is locked the lever-handle has no function.

Operation inside: Lock can be operated by rose lever handle or panic push bar even when bolt is locked.

Mittelschloss mit Falle und Riegel, **mit beidseitigem Rosettendrücker**, geteilter Schlossnuss und PZ-Rosetten, beidseitig begehbar
Art.-Nr. **05.260/05.261
Gewicht in kg:
LM 1,971



Abbildung zeigt links
Illustration shows left hand


Abbildung zeigt links
Illustration shows left hand

Centre lock with latch and lock bolt, **with pair of roses handles**, lock with split follower and profile cylinder roses, passable from both sides
Order No. **05.260/05.261
Weight in kg:
aluminium 1.971

* Als bestmöglichen Einbruchschutz empfehlen wir die Verwendung des Abdeckwinkels (05.218/05.219)

** Richtungsangabe links/rechts von Beschlagseite aus gesehen.

*** Nicht für Notausangstüren nach DIN EN 179 bzw. Fluchttüren nach DIN EN 1125 (entsprechende Modifikationen in Vorbereitung).

* For best protection against burglary we recommend the use of the angle bracket (05.218/05.219)

** Left/right hand are determined by view from hanging side.

*** Not for emergency exit doors according to German Standard DIN EN 179 or DIN EN 1125 (corresponding modifications in preparation)

Schlösser mit Panikfunktion für Gegenkästen mit E-Öffner, nach außen öffnend*

für 10 mm Glasdicke

Bedienung außen: Mit dem Schlüssel wird der Riegel zurückgeschlossen, die Falle wird über den Wechsel eingezogen.
Bedienung innen: Das Schloss ist auch bei vorgeschlossenem Riegel über Rosettendrücker immer zu öffnen.

Locks with panic function for strike boxes with electric strike release, opening to outside*

for 10 mm glass

Operation outside: Bolt is unlocked by turn of key, and latch is withdrawn by follower.
Operation inside: Lock can be operated by rose lever handle even when bolt is locked.

Mittelschloss* ** mit Falle und Riegel, mit Abdeckwinkel, da nach außend öffnend (nicht dargestellt), mit Rosettendrücker innen und feststehendem Knopf auf Wechselstift außen, vorgerichtet für Profilzylinder mit Rosetten, zum Schließen in Gegenkasten mit E-Öffner
zu Art.-Nr. 05.226/05.227
Art.-Nr. ** 05.244/05.245

Gewicht in kg:
LM 2,9





Centre lock* ** with both latch and lock bolt, with angled cover, for door opening outwards (not shown), rose lever on inside and fixed knob (without function) on outside. Prepared for Euro-profile cylinder with roses. Lockable into strike boxes with electric strike release
for Order No. 05.226/05.227
Order No. ** 05.244/05.245

Weight in kg:
aluminium 2.9

Mittelschloss* ** mit durchgehender Leiste, mit Falle und Riegel, mit Abdeckwinkel, da nach außen öffnend (nicht dargestellt), mit Rosettendrücker innen und feststehendem Knopf auf Wechselstift außen, vorgerichtet für Profilzylinder mit Rosetten, zum Schließen in Gegenkasten mit E-Öffner
zu Art.-Nr. 05.222/05.223
zu Art.-Nr. 05.234/05.235

Leiste 800 – 1200 mm
Art.-Nr. ** 05.246/05.247

Leiste bis 799 mm
Art.-Nr. ** 05.248/05.249

Gewicht in kg/m:
LM 7,5



Centre lock* ** complete with midrail, with latch and lock bolt, with angled cover, for door opening outwards (not shown), rose lever on inside and fixed knob (without function) on outside. Prepared for Europrofile cylinder with roses. Lockable into strike boxes with electric strike release
f. Order No. 05.222/05.223
f. Order No. 05.234/05.235

midrail 800 – 1200 mm
Order No. ** 05.246/05.247

midrail up to 799 mm
Order No. ** 05.248/05.249

Weight in kg/m:
aluminium 7.5

* Als bestmöglichen Einbruchschutz empfehlen wir die Verwendung des Abdeckwinkels (05.218/05.219)

** Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.

*** Gemäß DIN 4102, Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen.

* For best protection against burglary we recommend the use of the angle bracket (05.218/05.219)

** Left/right hand (illustration shows left hand) are determined by view from hanging side.

*** According to German Standard DIN 4102 durability test with 200,000 testing cycles.

Glasbearbeitung für Eck-, Mittelschlösser und Gegenkästen DORMA Universal für Glasausschnitte

Glass preparation for DORMA Universal corner, centre locks and strike boxes, requiring cut-outs

US 10



Eckschloss
Art.-Nr. 03.206, 03.285, 03.287, 03.288, 03.340, 03.345
M 1 : 2

Corner lock
Order No. 03.206, 03.285, 03.287, 03.288, 03.340, 03.345
Scale 1 : 2

GK 30 (PT 30)



Oberlichtgegenkasten
Art.-Nr. 03.230, 03.234, 03.235
M 1 : 2

Overpanel strike box
Order No. 03.230, 03.234, 03.235
Scale 1 : 2

GK 20



Doppelter Oberlichtgegenkasten
Art.-Nr. 03.245, 03.246, 03.247
M 1 : 2,5

Double overpanel strike box
Order No. 03.245, 03.246, 03.247
Scale 1 : 2.5

GK 40 (PT 40)



Winkel-Oberlichtgegenkasten
Art.-Nr. 03.250, 03.254, 03.255
M 1 : 2

Corner overpanel strike box
Order No. 03.250, 03.254, 03.255
Scale 1 : 2

GK 41

Gegenkasten mit einseitiger Aussteifungslasche
Art.-Nr. 03.193, 03.194
M 1 : 2

Strike box with fin fitting inside
Order No. 03.193, 03.194
Scale 1 : 2



GK 42



Eckverbindungen
Art.-Nr. 03.274, 03.275
M 1 : 2

Glasbearbeitungsangaben für Eckverbindungen
Art.-Nr. 03.276, 03.277, 03.278, 03.279, 03.293, 03.294
auf Anfrage.

Overpanel patch with angled connector
Order No. 03.274, 03.275
Scale 1 : 2

Glass preparation examples for overpanel patch with angled connector
Order No. 03.276, 03.277, 03.278, 03.279, 03.293, 03.294
available on request.

US 20, GK 50

Mittelschloss
Art.-Nr. 03.215, 03.289, 03.290, 03.345
und Gegenkasten für Mittelschloss
Art.-Nr. 03.224
M 1 : 2



US 20, GK 50

Centre lock
Order No. 03.215, 03.289, 03.290, 03.345
and strike box for centre lock
Order No. 03.224
Scale 1 : 2

Glasbearbeitung für Eck-, Mittelschlösser und Gegenkästen für Bohrungen

Glass preparation for corner, centre locks and strike boxes, requiring drilled holes

Eckschlösser

Art.-Nr. 05.100, 05.103, 05.105, 05.116, 05.117, 05.118, 05.119
M 1 : 2



Corner locks

Order No. 05.100, 05.103, 05.105, 05.116, 05.117, 05.118, 05.119
Scale 1 : 2

Gegenkästen

Art.-Nr. 05.108, 05.109
M 1 : 2



Strike boxes

Order No. 05.108, 05.109
Scale 1 : 2

Gegenkästen

Art.-Nr. 05.110, 05.111
M 1 : 2



Strike boxes

Order No. 05.110, 05.111
Scale 1 : 2

Glasbearbeitung für Mittelschlösser und Gegenkästen für Bohrungen

Glass preparation for centre locks and strike boxes, requiring drilled holes

Mittel-Riegelschlösser und Mittelschlösser

Art.-Nr. 11.216, 11.217, 11.220, 11.221, 11.224, 11.225, 11.250, 11.251, 11.252, 11.253, 11.254, 11.255

Gegenkästen
zu Mittel-Riegelschlössern
Art.-Nr. 11.206, 11.207, 11.218, 11.219, 11.222, 11.223
M 1 : 2



Centre locks

Order No. 11.216, 11.217, 11.220, 11.221, 11.224, 11.225, 11.250, 11.251, 11.252, 11.253, 11.254, 11.255

Strike boxes
for centre locks
Order No. 11.206, 11.207, 11.218, 11.219, 11.222, 11.223
Scale 1 : 2

Mittel-Fallenschlösser, Hakenfallenschloss

und Gegenkästen
Art.-Nr. 05.200, 05.201, 05.202, 05.210, 05.211, 05.212, 05.213
M 1 : 2



Centre locks with night-latch function, hook bolts

and strike boxes
Order No. 05.200, 05.201, 05.202, 05.210, 05.211, 05.212, 05.213
Scale 1 : 2

Mittelschlösser und Gegenkästen

mit durchgehender Leiste
Art.-Nr. 05.220, 05.221, 05.222, 05.223, 05.246, 05.247, 05.256, 05.257
M 1 : 4

Centre locks and strike boxes

with midrails
Order No. 05.220, 05.221, 05.222, 05.223, 05.246, 05.247, 05.256, 05.257
Scale 1 : 4



Mittelschlösser

mit Falle und Riegel, und Gegenkästen
Art.-Nr. 05.224, 05.225, 05.226, 05.227, 05.240, 05.241, 05.242, 05.243, 05.244, 05.245, 05.258, 05.259, 05.260, 05.261
M 1 : 2

Centre locks

with latch and lock bolts, and strike boxes
Order No. 05.224, 05.225, 05.226, 05.227, 05.240, 05.241, 05.242, 05.243, 05.244, 05.245, 05.258, 05.259, 05.260, 05.261
Scale 1 : 2



Price list / Index

Zubehör
Accessories

Inhalt

Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen	61
Obere Lager, Zapfen	62
Profilzylinder	63
Befestigungen zu PT 30/GK 30	64
Griffstützen, Griffstangen	65
Wandanschlussprofil-System	66

Contents

Floor bearing, Lock keeper plate, Floor sockets	61
Top bearing, Pivots	62
Profile cylinder	63
Fixing for PT 30/GK 30	64
Pull handle, Handle bars	65
Wall connecting profile system	66

Zubehör für Türschienen und Schlösser … Perfektion bis ins Detail

Für die Türschienen und Schlösser stehen Original-Zubehörteile zur Verfügung, die auf das DORMA-Glas Programm abgestimmt sind. Sie komplettieren die DORMA-Glas Beschläge, um Ganzglas-Anlagen aller Art technisch und wirtschaftlich optimal zu verwirklichen.

Neben funktionalen Teilen wie z. B. speziellen Bodenlagern, auch für Feuchträume, bietet DORMA hier auch sicherheitsrelevante Ergänzungsprodukte. Ihr Einsatz gewährleistet die einwandfreie Funktion und hohe Lebensdauer der DORMA-Glas Beschläge.

Accessories for door rails and locks … Perfection in detail

Original accessories matched to the DORMA-Glas product range are available for door rails and locks.
They ideally complement the range of DORMA-Glas hardware to optimise the technical excellence and cost effectiveness of thoughened glass systems of all types.

Aside from functional components such as special floor pivots – including models for wet rooms – DORMA also offers a choice of security-relevant options. Their installation further enhances the exceptional functional efficiency, reliability and long service life expected of DORMA-Glas systems.

Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen

Floor bearing, Lock keeper plate, Floor sockets

Bodenlager mit Rundachse 14 mm Ø und Abdeckung, höhenverstellbar bis 5 mm
Türgewicht max. 100 kg
Art.-Nr. 01.106
Gewicht in kg:
LM 0,155
MS 0,170
ER 0,169



Floor pivot bearing with round pivot 14 mm Ø, and cover plate; height adjustable by 5 mm
max. door weight 100 kg
Order No. 01.106
Weight in kg:
aluminium 0.155
brass 0.170
stainless steel 0.169

Bodenlager mit Rundachse 14 mm Ø und Bodentopf 24 mm Ø
Türgewicht max. 100 kg
Art.-Nr. 01.107
Gewicht in kg:
0,078



Floor pivot bearing with round pivot 14 mm Ø and pin 24 mm Ø
max. door weight 100 kg
Order No. 01.107
Weight in kg:
0.078

Bodenlager
mit flachkonischer Achse (Achsverlängerung bis zu 20 mm auf Anfrage),
Türgewicht max. 200 kg
Art.-Nr. 04.602
Gewicht in kg: 0,254
Edelstahlausführung,
Türgewicht max. 200 kg
Art.-Nr. 04.603
Gewicht in kg: 0,256



Floor bearing
with DORMA profile spindle (spindle extension up to 20 mm on request),
max. door weight 200 kg
Order No. 04.602
Weight in kg: 0.254
Stainless steel,
max. door weight 200 kg
Order No. 04.603
Weight in kg: 0.256

Bodenlager
für Feuchträume komplett mit Einsatz für Universal ohne Bodeneinlass
Türgewicht max. 80 kg
Art.-Nr. 01.137
Gewicht in kg: 0,195



Floor pivot bearing
for damp environments, with insert for Universal for mounting onto floor surface
max. door weight 80 kg
Order No. 01.137
Weight in kg: 0.195

Schließblech,
Edelstahl, zweiteilig,
± 5 mm verstellbar
Art.-Nr. 05.190
Gewicht in kg:
0,048



Lock keeper plate,
stainless steel, two parts, adjustable ± 5 mm
Order No. 05.190
Weight in kg:
0.048

Bodenbuchse, Messing verzinkt für Schlossriegel
Art.-Nr. 05.192
Gewicht in kg: 0,020
Bodenbuchse, LM, mit Feder und Kunststoff-Stopfen gegen Schmutzeinwirkung
Art.-Nr. 05.193
Gewicht in kg: 0,026
Bodenbuchse, exzentrisch, Edelstahl, mit verstellbarer Kunststoff-Innenbuchse
Art.-Nr. 05.194
Gewicht in kg: 0,020



Floor socket, zinc coated brass for lock bolt
Order No. 05.192
Weight in kg: 0.020
Floor socket, aluminium, with spring and plastic stopper, dirt protection
Order No. 05.193
Weight in kg: 0.026
Floor socket, eccentric, stainless steel, with adjustable plastic socket insert
Order No. 05.194
Weight in kg: 0.020

Obere Lager, Zapfen

Top bearing, Pivots

PT 21 Oberes Lager
mit hochdrehbarem Zapfen
15 mm Ø
Art.-Nr. 01.117
Gewicht in kg:
0,335



PT 21 frame portion
top centre with removable pin 15 mm Ø
Order No. 01.117
Weight in kg:
0.335

PT 21 Oberes Lager mit hochdrehbarem Zapfen 15 mm Ø und Abdeckung
Art.-Nr. 01.118
Gewicht in kg:
0,345



PT 21 Frame portion top centre with removable pin 15 mm Ø, with cover plate
Order No. 01.118
Weight in kg:
0.345

PT 24 Zapfen 15 mm Ø, mit Anschraubplatte 6 mm, **zum Einlassen** in das Mauerwerk
Art.-Nr. 01.116
Gewicht in kg:
LM 0,058



PT 24 pivot 15 mm Ø, with fixing plate, material thickness 6 mm, to let **into ceiling**
Order No. 01.116
Weight in kg:
aluminium 0.058

PT 24 Zapfen 15 mm Ø, mit Anschraubplatte 3 mm, **zum Aufschrauben** auf das Mauerwerk
Art.-Nr. 01.123
Gewicht in kg:
LM 0,042
MS 0,078
ER 0,074



PT 24 pivot 15 mm Ø, with fixing plate, material thickness 3 mm, to screw **on the ceiling**
Order No. 01.123
Weight in kg:
aluminium 0.042
brass 0.078
stainless steel 0.074

PT 25 Zapfen 15 mm Ø mit Dübel
Art.-Nr. 01.115
Gewicht in kg:
0,044



PT 25 pivot 15 mm Ø with plug
Order No. 01.115
Weight in kg:
0.044

Verbindungsbolzen für Türschienen-Eckbeschlag-Verbindung
Art.-Nr. 04.601
Gewicht in kg:
0,050



Loose pivot pin
for interface between patch and rail
Order No. 04.601
Weight in kg:
0.050

Oberes Drehlager
für Zapfen 15 mm Ø, für Decken- und Rahmeneinbau, Messing, vernickelt
Art.-Nr. 01.129
Gewicht in kg:
0,065



Top pivot bearing,
brass, nickel plated, for installation in frame or ceiling for 15 mm Ø pivot pin
Order No. 01.129
Weight in kg:
0.065

Oberes Einbau-Drehlager
für Zapfen 15 mm Ø, für Decken- und Rahmeneinbau, Leichtmetall
Art.-Nr. 01.130
Gewicht in kg:
0,018



Top pivot bearing,
aluminium, for installation in frame or ceiling for 15 mm Ø pivot pin
Order No. 01.130
Weight in kg:
0.018

Oberes Drehlager
für Zapfen 15 mm Ø, mit Stahl-Anschraubplatte
Art.-Nr. 01.131
Gewicht in kg:
0,160



Top pivot bearing
with steel fixing plate, for 15 mm Ø pivot pin
Order No. 01.131
Weight in kg:
0.160

Oberes Drehlager
für Zapfen 15 mm Ø, mit Leichtmetall-Anschraubplatte
Art.-Nr. 01.132
Gewicht in kg:
0,099



Top pivot bearing
with aluminium fixing plate, for 15 mm Ø pivot pin
Order No. 01.132
Weight in kg:
0.099

Profilzylinder
61 mm lang, verschieden schließend, mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.001

Profilzylinder
61 mm lang, gleich schließend, mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.002



Profile cylinder
length 61 mm, differently keyed, with DORMA Logo
Order No. 05.001

Profile cylinder
length 61 mm, equally keyed, with DORMA Logo
Order No. 05.002

Profil-Halbzylinder
31 mm lang, verschieden schließend, mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.003

Profil-Halbzylinder
31 mm lang, gleich schließend, mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.004



Half-profile cylinder
length 31 mm, differently keyed, with DORMA Logo
Order No. 05.003

Half-profile cylinder
length 31 mm, equally keyed, with DORMA Logo
Order No. 05.004

Befestigung zu PT 30/GK 30

Fixing for PT 30/GK 30

Befestigungslasche für Oberlichtbeschlag PT 30 und Oberlichtgegenkasten GK 30
Art.-Nr. 03.128
Gewicht in kg:
LM 0,016
MS 0,038
Nicht in Edelstahl, dafür Messing matt verchromt.



Fixing plate for overpanel patch PT 30 and overpanel strike box GK 30
Order No. 03.128
Weight in kg:
aluminium 0.016
brass 0.038
Stainless steel not available, satin chrome on brass supplied.

für Oberlichtbeschläge aus EP und EA Programm
Art.-Nr. 01.127
Gewicht in kg:
LM 0,019
MS 0,045
Nicht in Edelstahl, dafür Messing matt verchromt.



for overpanel patches from EP and EA program
Order No. 01.127
Weight in kg:
aluminium 0.019
brass 0.045
Stainless steel not available, satin chrome on brass supplied.

Maueranker
für Oberlichtbeschlag PT 30 mit Gewinde M 8
Art.-Nr. 01.133
Gewicht in kg: 0,040



Wall anchor
with thread M 8
for overpanel patch PT 30
Order No. 01.133
Weight in kg: 0,040

Gewindestift
M 8 mit Dübel für Oberlichtbeschlag PT 30
Art.-Nr. 01.134
Gewicht in kg:
0,032



Threaded rod
M 8 with plug
for overpanel patch PT 30
Order No. 01.134
Weight in kg:
0.032

Griffstützen, Griffstangen

Pull handle, Handle bars

Griffstütze einseitig, für Glasgriffplatten mit Bohrung 20 mm Ø
Art.-Nr. 13.001
Gewicht in kg:
LM 0,135



Single pull handle fixings – 20 mm Ø hole prep. required
Order No. 13.001
Weight in kg:
aluminium 0.135

Griffstütze beidseitig, für Glasgriffplatten mit Bohrung 20 mm Ø
Art.-Nr. 13.002
Gewicht in kg:
LM 0,249



Back to back pull handle fixings – 20 mm Ø hole prep. required
Order No. 13.002
Weight in kg:
aluminium 0.249

Griffstangenpaar
350 mm
auf 2 Glasbohrungen für
8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 21.267

Gewicht in kg:
ER 1,200

Griffstangenpaar
720 mm
auf 2 Glasbohrungen für
8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 21.270

Gewicht in kg:
ER 2,000

Griffstangenpaar
1240 mm
auf 3 Glasbohrungen für
8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 21.273

Gewicht in kg:
ER 3,400

Griffstangenpaar
1760 mm
auf 4 Glasbohrungen für
8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 21.276

Gewicht in kg:
ER 5,000



Pair of handle bars
length 350 mm
2 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Order No. 21.267

Weight in kg:
stainless steel 1.200

Pair of handle bars
length 720 mm
2 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Order No. 21.270

Weight in kg:
stainless steel 2.000

Pair of handle bars
length 1240 mm
3 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Order No. 21.273

Weight in kg:
stainless steel 3.400

Pair of handle bars
length 1760 mm
4 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Order No. 21.276

Weight in kg:
stainless steel 5.000

ARCOS Stoßgriff
350 mm
auf 2 Glasbohrungen für
8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 26.500
Gewicht in kg:
ER 1,540
LM 1,660

ARCOS Stoßgriff
750 mm
auf 2 Glasbohrungen für
8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 26.510
Gewicht in kg:
ER 2,872
LM 3,260



ARCOS handle bar
350 mm
2 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Order No. 26.500
Weight in kg:
stainless steel 1.540
aluminium 1.660

ARCOS handle bar
750 mm
2 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Order No. 26.510
Weight in kg:
stainless steel 2.872
aluminium 3.260

Wandanschlussprofil-System

bestehend aus: Grundkörper, mit Bohrungen (Abstand 300 mm), einschließlich Klemmstücken mit Schrauben und Zwischenlagen.

Anwendung:
z. B. umlaufender Rahmen für Ganzglasanlagen mit Befestigung zur Wand und zur Decke.
In der **Sicherheitsausführung** verhindert die Verschraubung der Klemmstücke innerhalb des Glases das Herabfallen freihängender Scheiben. Pro Klemmstück 15 kg Traglast. Anzugsmomente der Befestigungsschrauben 10 Nm.

Wall connecting profile system

consisting of: base section, with bore holes (every 300 mm), incl. clamping parts with screws and gasket strips.

Application:
e. g. all around frame system for thoughened glass assemblies, with fittings on sides and ceiling.
The **safety type** prevents free hanging glass elements from falling down, by fixing the clamping fitting through glass holes. 15 kg load for each clamping part, torque for fixing screws 10 Nm (M 6 = Allan key size 4).

Grundprofil

in 6000 mm Lagerlängen
Gewicht in kg/m: LM 1,200

für 8 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.042
für 10 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.001
für 12 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.002

als Sicherheitsausführung
für 8 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.060
für 10 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.061

in Fixlängen
Gewicht in kg/m: LM 1,200

für 8 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.050
für 10 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.051
für 12 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.052

als Sicherheitsausführung
für 8 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.066
für 10 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.067

Klemmstück

60 mm lang
mit Schraube und Zwischenlage
Gewicht in kg/m: LM 0,055

für 8 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.043
für 10 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.004
für 12 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.005

für Sicherheitsausführung
für 8 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.063
für 10 mm Glasdicke:
Art.-Nr. 07.064







Base profile

6000 mm stock length
Weight in kg/m: aluminium 1.200

for 8 mm glass thickness:
Order No. 07.042
for 10 mm glass thickness:
Order No. 07.001
for 12 mm glass thickness:
Order No. 07.002

as safety type
for 8 mm glass thickness:
Order No. 07.060
for 10 mm glass thickness:
Order No. 07.061

fix length
Weight in kg/m: aluminium 1.200

for 8 mm glass thickness:
Order No. 07.050
for 10 mm glass thickness:
Order No. 07.051
for 12 mm glass thickness:
Order No. 07.052

as safety type
for 8 mm glass thickness:
Order No. 07.066
for 10 mm glass thickness:
Order No. 07.067

Clamping part

60 mm long
with screw and gasket
Weight in kg/m: aluminium 0.055

for 8 mm glass thickness:
Order No. 07.043
for 10 mm glass thickness:
Order No. 07.004
for 12 mm glass thickness:
Order No. 07.005

for safety type
for 8 mm glass thickness:
Order No. 07.063
for 10 mm glass thickness:
Order No. 07.064

Deckprofil zum Aufclipsen in 6000 mm Lagerlänge, auch in Messing, Edelstahl matt und Edelstahl poliert erhältlich
Art.-Nr. 07.003

in Fixlängen
Art.-Nr. 07.053

Gewicht in kg/m:
LM 0,203
MS 0,373
ER 0,373



Clip on cover profile
6000 mm stock length, brass, stainless steel, satin and stainless steel polished door available
Order No. 07.003

fix length
Order No. 07.053

Weight in kg/m:
aluminium 0.203
brass 0.373
stainless steel 0.373

Endkappe
für 8 und 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 07.007
Gewicht in kg:
LM 0,070
MS 0,210
ER 0,200



End cap for 8 and 10 mm glass thickness
Order No. 07.007
Weight in kg/m:
aluminium 0.070
brass 0.210
stainless steel 0.200

Füllstab 10 x 12 mm in 6000 mm Lagerlängen
Art.-Nr. 07.006

in Fixlängen
Art.-Nr. 07.054

Gewicht in kg/m:
LM 0,315



Filler block, 10 x 12 mm
6000 mm stock length
Order No. 07.006

fix length
Order No. 07.054

Weight in kg:
aluminium 0,315

U-profil

20 x 20 x 20 x 2 mm
in 6000 mm Lagerlängen
Art.-Nr. 07.092

in Fixlängen
Art.-Nr. 07.093

Gewicht in kg/m:
LM 0,336



U-profile

20 x 20 x 20 x 2 mm
6000 mm stock length
Order No. 07.092

fix length
Order No. 07.093

Weight in kg/m:
aluminium 0.336

30 x 20 x 30 x 2 mm
in 6000 mm Lagerlängen
Art.-Nr. 07.097

in Fixlängen
Art.-Nr. 07.096

Gewicht in kg/m:
LM 0,448

30 x 20 x 30 x 2 mm
6000 mm stock length
Order No. 07.097

fix length
Order No. 07.096

Weight in kg/m:
aluminium 0.448

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100 % farbverbindlich.

Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen zeigen z. T. Sonderausführungen, abweichend vom Standard-Lieferumfang.

Technische Änderungen vorbehalten.

The printed colours indicating the surface finishes are not 100 % true, but do provide a useful guide.

Statements made with regard to the nature or use of the products are for the purposes of description. Assent with regard to the existence of particular properties or particular uses always requires special written agreement. Pictures may show special designs which are different to the standard scope of delivery.

Subject to change without notice.